

Портативный водородометр МАРК-501

Портативный водородометр МАРК-501

Производитель:

ВЗОР

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Автоматическая температурная и барокompенсация
- Три режима измерения
КРВ (концентрация растворенного водорода), мкг/дм³
% объемной доли
Температура, °C
- Долговечный высокостабильный сенсор
Срок службы датчика водорода не менее 10 лет
- Высококонтрастный LCD индикатор
- Низкое энергопотребление
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа AA
- Простая калибровка с помощью штатного калибратора

Технические характеристики анализатора растворенного водорода МАРК-501

Диапазон	Дискретность	Точность	
КРВ, мкг/дм ³	0-2000	0,1	$\pm(1,0+0,035*A)$
КРВ, % насыщения	0-100	0,1	$\pm(0,06+0,035*A)$
Температура, °C	0-50	0,1	$\pm 0,3$

		А – измеренное значение
	Блок преобразовательный	Датчик
Габаритные размеры, мм	85*155*35	Ø30*135
Вес, г	300	100
Электропитание	От двух элементов типа АА	

Требования к среде

Температура, °С	5-50
Скорость протока воды через кювету проточную, дм ³ /мин	0,07-0,6

Стандартная комплектация

Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Водородный датчик
- Кювета проточная
- Электролит
- Комплект сменных элементов
- Калибратор

- Комплект элементов типа АА

Дополнительно:

- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА
- Побудитель расхода газовой пробы