


## Портативный водородомер МАРК-501

Image not found or type unknown



**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Автоматическая температурная и барокомпенсация

- Три режима измерения  
КРВ (концентрация растворенного водорода), мкг/дм<sup>3</sup>  
% объемной доли  
Температура, °C
- Долговечный высокостабильный сенсор  
Срок службы датчика водорода не менее 10 лет
- Высококонтрастный LCD индикатор
- Низкое энергопотребление  
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА
- Простая калибровка с помощью штатного калибратора

### Технические характеристики анализатора растворенного водорода МАРК-501

Диапазон	Дискретность	Точность	
КРВ, мкг/дм <sup>3</sup>	0-2000	0,1	$\pm(1,0+0,035*A)$
КРВ, % насыщения	0-100	0,1	$\pm(0,06+0,035*A)$
Температура, °C	0-50	0,1	$\pm 0,3$
			А – измеренное значение
	Блок преобразовательный	Датчик	
Габаритные размеры, мм	85*155*35	Ø30*135	

Вес, г	300	100
Электропитание	От двух элементов типа АА	

### Требования к среде

Температура, °С	5-50
Скорость протока воды через кювету проточную, дм <sup>3</sup> /мин	0,07-0,6

### Стандартная комплектация

#### Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Водородный датчик
- Кювета проточная
- Электролит
- Комплект сменных элементов
- Калибратор
- Комплект элементов типа АА

#### Дополнительно:

- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА
- Побудитель расхода газовой пробы