

Профессиональный тепловизор Fluke Ti50FT

**Производитель:**

Fluke

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Диапазон температурных измерений (не калибруется ниже $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$): от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+350\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Ti50) и до $+600\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Ti55)
- Выявление разности температур меньше $0,05\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Ti55) и меньше $0,07\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Ti50)
- Погрешность измерения температуры: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ или 2% (выбирается большее)
- Приемник излучения: матрица 320×240 в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр
- Поле зрения: $23^{\circ} \times 17^{\circ}$. Пространственная разрешающая способность (IFOV): $1,3$ мрад
- Минимальное расстояние фокусировки: 15 см
- Автоматическая фокусировка SmartFocus

- Частота обновления 60 Гц (требуется лицензия) или 7,5 Гц
- Три объектива в комплекте с Ti55
- Фотокамера с разрешением 640 x 480 пикселей, карта памяти CF