Рабочие места серии Комфорт

Производитель:

Viking

Цена:

Цена по запросу

Описание

Рабочие места Viking (викинг) серии КОМФОРТ отличаются стильным внешним видом и эргономичностью. Благодаря конструкции стола работать за ним

комфортно и удобно.

Рабочие столы серии Комфорт подходят для оборудования рабочего места радиомонтажника, ремонтника или наладчика радиоаппаратуры, также эти рабочие места можно использовать как верстак или стол для работы с различным измерительным оборудованием.

Промышленные и антистатические (ESD) столы серии Комфорт можно оснастить большим количеством дополнительных опций для создания полностью оборудованной рабочей зоны.

Стол рабочий СР Комфорт

Рекомендуется как рабочее место радиомонтажника. Универсальная конструкция каркаса стола позволяет в дальнейшем оснастить рабочее место подвесной тумбой и другим необходимым оборудованием.

Высота регулировки положения столешницы
800-950 мм

Максимальная нагрузка на стол
до 200 кг

Температурная стойкость столешницы
до 300°С

Артикул	Размер
СР-12-7 Комфорт	1200х700 мм
СР-15-7 Комфорт	1500х700 мм
СР-18-7 Комфорт	1800х700 мм

Дополнительно столы рабочие серии КОМФОРТ могут комплектоваться рядом модулей: электромонтажными и перфорированными панелями, верхним и местным освещением, полками для оборудования, подвесными тумбами, угловыми столами.

Полка для оборудования ПО

- Полка с регулируемой высотой установки от уровня пола от 1000 до 1800 мм.

- Предназначена для размещения приборов и документации.

- Поставляется в комплекте с задними стойками, на которые может монтироваться дополнительное оборудование.

- Максимальная нагрузка: 50 кг

Полка для оборудования ПО/1

- Дополнительно устанавливаемая полка с регулировкой высоты от уровня пола от 1100 до 1800 мм.
- Максимальная нагрузка: 50 кг

Панель электромонтажная ЭПА / Панель электромонтажная ½ ЭПА

- Алюминиевый короб с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт.
- В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки, выключатель электропитания и трехметровый сетевой провод.
- Возможна комплектация дополнительными розетками, автоматом безопасности, УЗО, телефонной розеткой.
- Ток потребления 16 А.
- Номинальная нагрузка: 10, А
- Сечение заземляющего кабеля: 1,5

Освещение рабочей поверхности ДЛ/А Комфорт

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель, быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы.

- Источник света: 2 люминесцентные лампы по 54 Вт, длина источника света 1200 мм.

- Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: от 500 мм до 1350 мм.
- Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света не менее 1200 люкс

Освещение рабочей поверхности светодиодное ДЛ/С Комфорт

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель, Быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы.

- Источник света — светодиоды
- Световой поток — 5985 Лм
- Потребляемая мощность — 43 Вт.
- Материал рассеивателя — опаловый акрил

Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: от 500 до 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света не менее 1200 люкс.

Светильник под верхнюю полку ДЛ-Н

- Дополнительное освещение, устанавливается под верхнюю полку для оборудования к столам любой серии.
- Обеспечивает равномерное освещение центральной зоны рабочего места.
- Источник света: светодиодные лампы.
- Регулировка угла наклона светильника на 120°.
- Цветовая температура 4700 — 5300 K.

Средняя стойка СРСТ

- Средняя стойка требуется при заказе любых ½ модулей.

- Состоит из самой средней стойки и поперечной планки, дифференцируется в зависимости от ширины стола.

Рельс для крепления ячеек комплектации РК / Рельс для крепления ячеек комплектации половинный ½ РК

- Позволяет размещать ячейки для хранения компонентов по всей ширине стола.

- Выполнен из алюминиевого профиля. Максимальная нагрузка: 10 кг.

Панель перфорированная ПФП / Панель перфорированная половинная ½ ПФП

- Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов.

- Дополнительно комплектуется элементами крепления инструмента к панели в широком ассортименте.

Полка наклонная ПН

- Удобная полка с регулировкой угла наклона.

- Идеальное решение для наблюдения за постоянно работающим оборудованием.

- Максимальная нагрузка: до 50 кг.

Инструментальная планка ИП

- Планка для подвесных инструментов.
- Может быть оснащена возвратным механизмом подвеса, который позволяет держать инструменты всегда под рукой, не отвлекаясь на их крепление или поиск на рабочем столе, что особенно удобно при напряженной работе с мелкими деталями и т. п.
- Также возможно крепление на инструментальную планку дополнительного освещения, различных схем и чертежей.
- Подвес для инструмента KL 1200 заказывается отдельно.

Угловой стол УС-1 Комфорт

- Функциональная угловая приставка для столов серии Комфорт.

Подвесные тумбы ТП/П

Подвесные тумбы для хранения инструмента и принадлежностей.

Габаритные размеры:

- ТП-01/П: 490 x 354 x 605 мм
- ТП-02/П: 490 x 233 x 605 мм
- ТП-10/П: 490 x 354 x 490 мм
- ТП-20/П: 490 x 233 x 490 мм

Стандартная комплектация

Товар модульный, комплектация уточняется в момент заказа у менеджера