

## Рабочие места серии Комфорт

Рабочие места серии Комфорт

**Производитель:**

Viking

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Рабочие места Viking (викинг) серии КОМФОРТ отличаются стильным внешним видом и эргономичностью. Благодаря конструкции стола работать за ним комфортно и удобно.

Рабочие столы серии Комфорт подходят для оборудования рабочего места радиомонтажника, ремонтника или наладчика радиоаппаратуры, также эти рабочие места можно использовать как верстак или стол для работы с различным измерительным оборудованием.

Промышленные и антистатические (ESD) столы серии Комфорт можно оснастить большим количеством дополнительных опций для создания полностью оборудованной рабочей зоны.

### Стол рабочий СР Комфорт

Рекомендуется как рабочее место радиомонтажника. Универсальная конструкция каркаса стола позволяет в дальнейшем оснастить рабочее место подвесной тумбой и другим необходимым оборудованием.

Высота регулировки положения столешницы

**800-950 мм**

Максимальная нагрузка на стол

**до 200 кг**

Температурная стойкость столешницы

**до 300°C**

Артикул	Размер
СР-12-7 Комфорт	1200x700 мм

CP-15-7 Комфорт	1500x700 мм
CP-18-7 Комфорт	1800x700 мм

Дополнительно столы рабочие серии КОМФОРТ могут комплектоваться рядом модулей: электромонтажными и перфорированными панелями, верхним и местным освещением, полками для оборудования, подвесными тумбами, угловыми столами.

### **Полка для оборудования ПО**

- Полка с регулируемой высотой установки от уровня пола от 1000 до 1800 мм.
- Предназначена для размещения приборов и документации.
- Поставляется в комплекте с задними стойками, на которые может монтироваться дополнительное оборудование.
- Максимальная нагрузка: 50 кг

### **Полка для оборудования ПО/1**

- Дополнительно устанавливаемая полка с регулировкой высоты от уровня пола от 1100 до 1800 мм.
- Максимальная нагрузка: 50 кг

### **Панель электромонтажная ЭПА / Панель электромонтажная 1/2 ЭПА**

- Алюминиевый короб с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт.
- В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки, выключатель электропитания и трехметровый сетевой провод.
- Возможна комплектация дополнительными розетками, автоматом безопасности, УЗО, телефонной розеткой.
- Ток потребления 16 А.

- Номинальная нагрузка: 10, А
- Сечение заземляющего кабеля: 1,5

### **Освещение рабочей поверхности ДЛ/А Комфорт**

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель, быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы.

- Источник света: 2 люминесцентные лампы по 54 Вт, длина источника света 1200 мм.
- Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: от 500 мм до 1350 мм.
- Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света не менее 1200 люкс

### **Освещение рабочей поверхности светодиодное ДЛ/С Комфорт**

Корпус выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель, Быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы.

- Источник света — светодиоды
- Световой поток — 5985 Лм
- Потребляемая мощность — 43 Вт.
- Материал рассеивателя — опаловый акрил

Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: от 500 до 1350 мм.  
Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света не менее 1200 люкс.

### **Светильник под верхнюю полку ДЛ-Н**

- Дополнительное освещение, устанавливается под верхнюю полку для оборудования к столам любой серии.
- Обеспечивает равномерное освещение центральной зоны рабочего места.

- Источник света: светодиодные лампы.
- Регулировка угла наклона светильника на 120°.
- Цветовая температура 4700 — 5300 К.

### **Средняя стойка СРСТ**

- Средняя стойка требуется при заказе любых  $\frac{1}{2}$  модулей.
- Состоит из самой средней стойки и поперечной планки, дифференцируется в зависимости от ширины стола.

### **Рельс для крепления ячеек комплектации РК / Рельс для крепления ячеек комплектации половинный $\frac{1}{2}$ РК**

- Позволяет размещать ячейки для хранения компонентов по всей ширине стола.
- Выполнен из алюминиевого профиля. Максимальная нагрузка: 10 кг.

### **Панель перфорированная ПФП / Панель перфорированная половинная $\frac{1}{2}$ ПФП**

- Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов.
- Дополнительно комплектуется элементами крепления инструмента к панели в широком ассортименте.

## **Полка наклонная ПН**

- Удобная полка с регулировкой угла наклона.
- Идеальное решение для наблюдения за постоянно работающим оборудованием.
- Максимальная нагрузка: до 50 кг.

## **Инструментальная планка ИП**

- Планка для подвесных инструментов.
- Может быть оснащена возвратным механизмом подвеса, который позволяет держать инструменты всегда под рукой, не отвлекаясь на их крепление или поиск на рабочем столе, что особенно удобно при напряженной работе с мелкими деталями и т. п.
- Также возможно крепление на инструментальную планку дополнительного освещения, различных схем и чертежей.
- Подвес для инструмента KL 1200 заказывается отдельно.

## **Угловой стол УС-1 Комфорт**

- Функциональная угловая приставка для столов серии Комфорт.

## **Подвесные тумбы ТП/П**

Подвесные тумбы для хранения инструмента и принадлежностей.

Габаритные размеры:

- ТП-01/П: 490 x 354 x 605 мм

- ТП-02/П: 490 x 233 x 605 мм
- ТП-10/П: 490 x 354 x 490 мм
- ТП-20/П: 490 x 233 x 490 мм

### **Стандартная комплектация**

Товар модульный, комплектация уточняется в момент заказа у менеджера