

## Расширительные столы LDS

Расширительные столы LDS

### Цена:

Цена по запросу

### Описание

Расширительные столы LDS предназначены для увеличения площади рабочего стола, чтобы испытывать изделия, чьи габариты превышают размеры арматуры стенда.

Конструкция расширительных столов моделируется методом конечных элементов (FE). Они изготавливаются литьем из высокопрочного магниевого сплава.

Расширительные столы оснащены резьбовыми вставками для крепежа испытываемых изделий. При согласовании с климатическими камерами столы оснащаются теплоизолирующими барьерами.

### Расширительные столы

### Теплоизолирующие барьеры

Стенд	Размер (мм)	Резьба вставок	1-й резонанс * (Гц)	Высота (мм)	Масса ** (кг)	Номер набора	Масса (кг)	Номер набора
830-33 со вставками M8	610×610	M8	1580	220	50,9	4038290	12,7	4039470
V850-440 <sup>1</sup> , V875-440, V875-640, V875LS, V8, V9 со вставками M8	610×610	M8	2047	220	57,4	4038260	12,7	4039410
	762×762	M8	1161	255	83,9	4038320	20,5	4039420
	1000×1000	M8	685	325	135,4	4038350	34,5	4039430

M8

1220×1220	M8	537	385	239,3	406352	56,4	4063580	
875LS, V8, V9 со вставкой M10	610×610	M10	2047	220	57,4	4038270	12,7	4039940
	762×762	M10	1161	255	83,9	4038330	20,5	4039960
	1000×1000	M10	685	325	135,4	4038360	34,5	4039970
	1220×1220	M10	537	385	239,3	4063530	56,4	4063590

<sup>1</sup> Для V850-440 не рекомендуется использовать квадратные расширительные столы размера 1220 мм

\* Номинальная частота

\*\*  $\pm 5\%$