

## Ремонтное оборудование с оптическим выравниванием R7220A



**Производитель:**

Seamark

**Цена:**

Цена по запросу

## **Описание**

### **Мониторинг температуры в реальном времени**

Отображение температуры в реальном времени, с функцией автоматического анализа кривых.

Мониторинг температуры в реальном времени

Image not found or type unknown

### **Система оптического выравнивания**

Цифровая визуализация высокой четкости с CCD (2 Мп), автоматическая система оптического масштабирования, ручная система контроля и лазерное выравнивание по красной точке.

Система оптического выравнивания

Image not found or type unknown

### **Быстрое нагревание и охлаждение**

Зона предварительного ИК-нагрева нагревается средневолновой керамической инфракрасной нагревательной пластиной. Предусмотрен многофункциональный подвижный держатель для крепления печатной платы и нижней опорной рамой BGA. Ламинарный встроенный вентилятор охлаждения.

Быстрое нагревание и охлаждение

Image not found or type unknown

## **Параметры изделия**

**Модель №**

**R7220A**

Электропитание	220 В пер. тока $\pm 10\%$ , 50-60 Гц
Мощность	5,65 кВт (макс.). Верхний нагреватель 1,45 кВт. Нижний нагреватель 1,2 кВт. Предварительный ИК-нагреватель 2,7 Вт.

Размеры печатной платы	412x370 мм (макс.); 6x6 мм (мин.)
Размер кристалла BGA	60x60 мм (макс.); 2x2 мм (мин.)
Размеры зоны ИК-нагрева	285x375 мм
Датчик температуры	1 шт.
Метод управления	7-дюймовый сенсорный экран HD
Система управления	Автономная система управления нагревом V2 (с авторскими правами на программное обеспечение)
Система отображения	15-дюймовый промышленный ЖК-дисплей (передний экран, 720Р)
Система выравнивания	Цифровая система визуализации HD с разрешением 2 Мп, автоматическое оптическое масштабирование с лазерным индикатором красной точкой
Вакуумные присоски	Автоматически
Точность выравнивания	+0,02 мм
Контроль температуры	Термопара K-типа с замкнутым контуром управления и точностью до $\pm 3$ °C
Устройство подачи	Отсутствует
Позиционирование	V-образный паз с универсальным креплением
Габариты	Длина 685 x ширина 633 x высота 850 мм
Масса	76 кг