

# Широкополосный токосъемник Zctest CM 0302M

Широкополосный токосъемник Zctest CM 0302M

**Производитель:**

Zctest

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

CM 0302M применяется для измерения переменного и импульсного тока во временной области в диапазоне частот от 5 Гц до 2 МГц. Токосъемник не искажает форму сигнала, обеспечивает физическую развязку с носителем тока и позволяет измерять напряжение, пропорциональное гармоническому либо импульсному току, с помощью соответствующих регистрирующих устройств. Возможно измерение гармонических токов в диапазоне частот до 2 МГц, а также импульсов переходных процессов с временем нарастания менее 175 нс. Устройство широко применяется в области ЭМС при проведении испытаний на устойчивость к кондуктивным помехам.

## Технические характеристики

Чувствительность	0.001 В/А	Верхняя частота среза по уровню 3 дБ	2 МГц
Выходное сопротивление	50 Ом	Внутренний диаметр	40 мм
Максимальный пиковый ток	200 000 А	Внешний диаметр	116 мм
Максимальный среднеквадратичный ток	520 А	Толщина	40 мм

Время нарастания	175 нс	Тип интерфейса	BNC
Произведение ток-время	10 А·с	Рабочая температура	0°C ~ 65°C
Нижняя частота среза по уровню 3 дБ	5 Гц	Вес	1 кг

**График S21 CM 0302M**

Image not found or type unknown

*График S21 CM 0302M*