

# Шкаф инструментальный ШК/ВТ

Шкаф инструментальный ШК/ВТ

## Характеристики

Артикул	ШК/ВТ	ПФП-ШК/ВТ	ПО-60-ШК/ВТ
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
Артикул	ПО-35-ШК/ВТ	ПО-ШК/ВТ	
Цена	Под заказ	Под заказ	

## Описание

Усиленный инструментальный шкаф серии Титан с возможностью индивидуального наполнения полок может использоваться для хранения инструмента фрезерных, сверлильных и токарных станков с ЧПУ, а также пуансонов и матриц листогибочного инструмента.

Шкаф и выдвижные полки имеют сварную конструкцию из стальных цельногнутых панелей толщиной 1,5 мм, что позволяет обеспечить высокие нагрузочные характеристики: до 700 кг на шкаф и до 80 кг на каждую полку и надежную эксплуатацию в условиях производственных предприятий.

Внутренняя перфорация выдвижных консолей позволяет устанавливать полки для хранения различного инструмента и регулировать их высоту с шагом в 25 мм.

Размеры инструментального шкафа (Ш\*В\*Г): 860\*1200\*1300 мм. Внутренние размеры:

- Высота выдвижной консоли: 900 мм
- Габариты полок: 140\*1200\*30 мм

Масса - 130 кг.

- Максимальная нагрузка на конструкцию – 700 кг
- Максимальная нагрузка на выдвижные полки – 80 кг

Разборная конструкция обеспечивает удобство транспортировки, в собранном виде шкаф можно передвинуть с помощью вилочной тележки или погрузчика.

Отдельно от шкафа заказываются:

<p><b>Внутренняя полка для инструментального шкафа с ковриком.</b> Внутренняя полка устанавливается в выдвижную консоль инструментального шкафа, оснащена противоскользящим ковриком.</p>	<p><b>ПО-ШК/ВТ</b></p>
<p><b>Внутренняя полка для инструментального шкафа с 35мм отверстиями.</b> Внутренняя полка устанавливается в выдвижную консоль инструментального шкафа, для удобства для хранения инструмента станков полка оснащена отверстиями диаметром 35 мм с защитными пластиковыми вставками.</p>	<p><b>ПО-35-ШК/ВТ</b></p>
<p><b>Внутренняя полка для инструментального шкафа с 60мм отверстиями.</b> Внутренняя полка устанавливается в выдвижную консоль инструментального шкафа, для удобства для хранения инструмента станков полка оснащена отверстиями диаметром 60 мм с защитными пластиковыми вставками.</p>	<p><b>ПО-60-ШК/ВТ</b></p>
<p><b>Ограничительная перфорированная панель для инструментального шкафа.</b> Устанавливается между двумя внутренними полками, позволяет разграничивать пространство двух соседних консолей шкафа.</p>	<p><b>ПФП-ШК/ВТ</b></p>

Размеры инструментального шкафа (Ш\*В\*Г): 860\*1200\*1300 мм

Комбинация цветов по умолчанию: RAL 5021 (бирюзовый), RAL 9005 (черный) и RAL 9010 (белый). Текстура краски – матовый муар.

Возможна индивидуальная перфорация полок шкафа согласно требованиям заказчика.