

Шкаф сухого хранения шестисекционный серии DC Light DCL-6 ESD

Шкаф сухого хранения шестисекционный серии DC Light DCL-6 ESD

Производитель:

Viking

Характеристики

Артикул	SHG-DCL ESD RAL7035	SHG-SH-DCL ESD RAL7035	C-DC
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
ESD	Да	Да	-
Высота, мм	25	25	-
Цвет	RAL7035	-	-
Длина, мм	546	546	-

Артикул	PVTG-DC ESD RAL7035	SCO-G-DC ESD RAL7035	LIG-DC
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
ESD	-	-	Да
Высота, мм	-	-	-
Цвет	-	-	RAL7035
Длина, мм	-	-	-

Артикул	SEG-DC ESD RAL7035	DCL-6G ESD RAL7035
Цена	Под заказ	Под заказ
ESD	Да	Да
Высота, мм	-	1947
Цвет	RAL7035	RAL7035
Длина, мм	-	1205

Описание

Упрощенная бюджетная версия шестисекционного шкафа сухого хранения VIKING (викинг) серии DC.

DCL-6G ESD - одна из трех новых моделей в линейке антистатических шкафов сухого хранения VIKING серии DC. Шкафы серии DC Light обладают такими же техническими характеристиками по точности поддержания уровня влажности и скорости осушения, как и более старшие модели линейки DC, но характеризуются более простым облегченным каркасом и меньшим количеством дополнительных функций и опций.

Время осушения с 50% до 1 % RH	80 мин.
Время осушения с 50% до 5 % RH	40 мин.
Среднее время восстановления уровня влажности до 10% RH после открытия двери на 10 с *	1 мин.
Среднее время восстановления уровня влажности до 5% RH после открытия двери на 10 с *	3 мин.
Среднее время восстановления уровня влажности до 3% RH после открытия двери на 10 с *	7 мин.
Среднее время восстановления уровня влажности до 1% RH после открытия двери на 10 с *	13 мин.
Среднее время восстановления уровня влажности до 1% RH после открытия двери на 20 с *	18 мин.
Кол-во открытий двери ШСХ в течении часа при установленном уровне относительной влажности 3%*	7

* - эксперимент проводился без тары внутри ШСХ, при уровне относительной влажности окружающей среды 50%RH и температуре 25°C

Шкафы сухого хранения DCL-6G ESD поставляются с кабелем заземления и после установки должны быть подключены к шине заземления. На лицевой стороны шкафа сухого хранения Viking серии DC Light установлена кнопка подключения браслета заземления.

Шкафы сухого хранения DCL-6G ESD имеют в комплекте поставки 4 стандартные полки и 2 укороченные. Нагрузка на полку - до 45 кг.

Шкафы сухого хранения серии DC light выпускаются только в светло-сером цвете (RAL7035).

В шкафах сухого хранения серии DC light установлена звуковая сигнализация открытия дверей шкафа – срабатывает при открытии одной из дверей ШСХ более чем на 30 секунд.

В верхней части шкафов сухого хранения серии DC light находится панель управления, с монохромным графическим дисплеем и тремя клавишами управления. Меню имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс на русском языке.

Шкафы серии DC light в базовой комплектации оснащены портом RS-232, обеспечивая возможность подключения к ПК и работе с прикладным программным обеспечением VIKING Humidity manager.

Дополнительные модули для шкафа сухого хранения DCL-6 ESD под заказ:

- Дополнительные полки и укороченные дополнительные полки SHG-DCL/SHG-SH-DCL
- Светосигнальная колонна C-DC
- Опциональный датчик температуры и влажности, внесенного в государственный реестр СИ PVTG-DC
- Ограничители для полок LIG-DC
- Система хранения катушек SCO-G-DC
- Разделители для полок SEG