

## Симметрирующий трансформатор 3ctest TBT-500



**Производитель:**

3ctest

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

TBT-500 разработан в соответствии со стандартом ISO 7637-4:2020 и применяется для преобразования симметричных и несимметричных сигналов. Трансформатор имеет широкий рабочий диапазон, низкие потери, равномерную частотную характеристикой и широко применяется в области связи.

### Технические характеристики

|                        |  |
|------------------------|--|
| Диапазон частот        | 100 кГц - 50 МГц   |
| Волновое сопротивление | 50 Ом  |
| Вносимые потери        | $\leq 1$ дБ<br>Примечание. В соответствии с законом сохранения энергии фон на одном выходном разъеме составляет -3 дБ. |
| Амплитудный баланс     | $\leq 1$ дБ  |
| КСВН                   | $\leq 3$   |
| Номинальная мощность   | 100 Вт   |
| Передаточное отношение | 1:1  |

## Общие параметры

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Интерфейс                    | Тип N             |
| Размеры (Д x Ш x В)          | 140 x 100 x 48 мм |
| Вес                          | 1.5 кг            |
| Температура окружающей среды | 15°C - 35°C       |
| Относительная влажность      | 45 % - 75 %       |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Атмосферное давление | 86 кПа - 106 кПа |
|----------------------|------------------|