

Система автоматической оптической инспекции Zenith UHS

Система автоматической оптической инспекции Zenith UHS

Производитель:

Koh Young

Цена:

Цена по запросу

Описание

Самая быстрая в мире Full 3D автоматическая оптическая инспекция

Система Zenith UHS – это революционная система контроля качества поверхностного монтажа, основанная на лучшей в мире технологии full 3D-измерений, позволяющая выявлять и устранять причины дефектов.

- Высокопроизводительная full 3D-инспекция
- Сверхскоростная инспекция
- Система поверхностного монтажа основе 3D измерений

Zenith UHS (Сверхскоростная) – это Full 3D АОИ для быстрых и высокопроизводительных технологических линий

Оптимальное решение для достижения высокой эффективности в любой отрасли.

Технология 8-сторонней проекции

Технология 8-сторонней проекции

Технология инспекции на базе 3D данных системы Zenith обеспечивает решения для распространённых проблем, возникающих при инспекции

- **Мультичастотная муаровая технология**

При использовании запатентованной мультичастотной технологии, высота различных компонентов может быть измерена с точностью до 1 мкм.

Image not found or type unknown

Быстрое и удобное программирование. Настройка условий инспекции

- Количественная настройка условий инспекции на основе 3D измеренных данных
- Устранение неопределённостей во время процесса контроля при помощи количественной оцифровки результатов инспекции
- Простая настройка и изменение условий инспекции на основе измеренных результатов
- Рекомендации по условиям инспекции для каждого компонента

- Простая отладка (добавление/удаление/копирование/изменение положения) компонентов при помощи Менеджера задач

Быстрое и удобное программирование

Image not found or type unknown

Автоматизация управления программой инспекции

- **Быстрый и простой обмен данными**

Рабочие Файлы (программа инспекции), содержащие количественные условия инспекции, OCV/OCR изображения и нестандартные компоненты, передаются на все установленные системы АОИ КУ при помощи KSMART Library Manager

- **Максимизация использования данных**

На работу Zenith UHS не влияют различия станков в линии, или типы печатных плат, например, цвет и материал. Программы инспекции, передаваемые между машинами АОИ с помощью KSMART Library Manager не нуждается в дополнительных настройках и могут быть сразу использованы в производстве.

Автоматизация управления программой инспекции

Image not found or type unknown

Великолепная full 3D-инспекция

Инспекция на основе измерения

- Принятие решения (Годный/Негодный) на основе данных измерения высоты и объёма
- Точное обнаружение 3D компланарности без использования дополнительного оборудования, такого как боковая камера
- Оптимизация технологического процесса с помощью информации на основе надёжных результатов инспекции (статистический анализ)
- Сопоставление 3D данных измерения от 3D SPI, определение дефектов установки электронных компонентов 3D AOI до пайки, определение дефектов пайки электронных компонентов печатных плат 3D AOI после пайки, позволяют принимать решения о годности/негодности, которые используются для оптимизации процесса

Инспекция на основе измерения

Image not found or type unknown

Измерение и инспекция различных видов дефектов

- Обнаружение различных видов дефектов, включая: Отсутствие, Смещение, Поворот, Полярность, Перевернутое положение, OCV/OCR, Кромки припоя, Billboarding, Приподнятые выводы, Приподнятый корпус, эффект «надгробный камень», Перемычки и многое другое.

Image not found or type unknown

Идеальное решение для компенсации деформации плат

Проблемы деформации больших и особенно гибких печатных плат после пайки, сильно влияют на качество продукции.

- Минимизация Ложных срабатываний

Компенсация деформации от компании Koh Young – это революционное решение на основе 3D измерений для проблемы деформации печатных плат

Минимизация Ложных срабатываний

Image not found or type unknown

KSMART Link

- Данные контроля технологического процесса, предоставляемые 3D SPI и АОИ компании Koh Young, передаются и хранятся в базе данных в режиме реального времени
- Инструментальное средство программного обеспечения, которое отслеживает и анализирует дефекты и cause причины возникновения дефектов

SPC Pro

Image not found or type unknown

- SPC Pro обеспечивает различные инструменты для анализа процесса, такие как производительность, анализ негодности, PPM анализ, Gage R&R, анализ смещения и многое другое
- Порядок можно настроить в соответствии с желанием пользователя

SPC Pro

Image not found or type unknown

Требования	Решения
Решение для проблемы затенения	Бестеневая муаровая 3D технология & 8-сторонняя проекция
Решение для проблемы бликования	
Затенённая зона между высокими компонентами	
Инспекция маленьких компонентов	Мультичастотная муаровая технология
Широкий предел измерения + точность	
Компенсация деформации платы в режиме реального времени	Компенсация деформации (Привязка по контактной площадке + Мультичастотная муаровая технология)
Расположение тёмных и светлых компонентов	Full 3D-измерение

Корпус компонента, инспекция компланарности выводов
Инспекция профиля и объема пайки
Инспекция 3D полярности
Инспекция на трещины в компонентах

Средства инспекции	Цель инспекции	Отсутствие, смещение, поворот, 3D полярность, перевернутое положение, OCV/OCR, компланарность, кромка припоя, приподнятость, Billboarding, tombstone, перемычки, размер	
	Разрешение камеры	15 мкм	20 мкм
	Размер поля обзора	42×42 мм	56×56 мм
	Скорость full 3D-инспекции	27.6~ 51.9 см ² /сек (Скорость инспекции зависит от платы и условий инспекции.)	
Функц-ность инспекции	Точность измерения высоты (на КУ калибровочном шаблоне)	±3%	
	Камера	Скоростная камера на 8 Мегапикселя	
	Подсветка	IR-RGB СИД подсветка купольного типа	
	Максимальная высота измерения	5 мм	
Обработка плат	Настройка ширины конвейера	Автоматическая	
	Тип фиксации конвейера	Передняя / Задняя фиксация (заводская установка)	

	Поддерживаемый формат ввода	GERBER Data (274X, 274D), ODB++, Placement file, Mounter JOB file, Allegro, Zuken, Mentor (опция)
	Средства програ ммирования	ePM-AOI, AOI GUI 2.3.6
	Операционная система	AOI GUI 2.3.6
по	Инструмент статистического управления процессами	SPC Pro Станция Review Система удалённого контроля KSMART
	Удобство для оператора	Library Manager 2.0 KYCal: Автокалибровка камеры, Автокалибровка подсветки, Автокалибровка высоты
	Операционная система	Intel i7-3970X (6-ядерный), 32Гб, Windows 7 Максимальная 64бит

Доп. решения

1D & 2D Ручной сканер штрих-кодов 1D & 2D Встроенный сканер штрих-кодов Офлайн станция програ ммирования Офлайн станция SPC Pro Стандартный калибровочный инструмент Удалённая система контроля KSMART Компенсация деформации Инспекция инородных материалов Станция просмотра
--

	M	L	DL	XL
Максимальный размер платы	330×330 мм	510×510 мм	Двойная: 510×320 мм Одиночная: 510×580 мм	850×690 мм
Минимальный размер платы	50×50 мм			70×70 мм

Толщина платы	0.4~5 мм			0.5~8 мм
Максимальный вес платы	Кольцевой ремень: 2 кг, Зубчатый ремень: 5 кг			10 кг
Вес устройства	550 кг	600 кг	700 кг	850 кг
Зазор снизу	50 мм			
Питание	200~240 ВАС, 50/60 Гц 1 фаза, 5 кгс/см ²			
W	820 мм	1000 мм	1000 мм	1350 мм
D	1265 мм	1265 мм	1445 мм	1445 мм
H	1627 мм			
F	985 мм		1165 мм	

Система автоматической оптической инспекции Zenith

Image not found or type unknown