

# Система для дозирования материалов SEC-500T

Система для дозирования материалов SEC-500T

**Производитель:**

Shenzhen Second Intelligent Equipment Co., Ltd

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

### Система для дозирования материалов SEC-500T

**SEC-500T** — высокоточное оборудование для нанесения материалов различных свойств и характеристик на изделия заказчика. Применимо почти для всех материалов, используемых при производстве электроники (работает с вязкостью от 0 до 1000000 cps).

Система для дозирования материалов SEC-500T

1. Полностью автоматизированное управление под ОС Windows
2. Высокоточные сервоприводы и надежные направляющие по осям X, Y, Z позволяют достичь точности 0.01мм
3. Высокоточная голова для нанесения материалов обладает независимым контроллером управления
4. Конвейерная система с автоматической настройкой ширины и автоматическим зажимом позволяет добиться высокой точности позиционирования изделия, а также работать в линии в связке с другими единицами оборудования
5. Удобное и простое создание программы нанесения и распределения материала на изделие
6. Дозирующая голова имеет автоматическую систему очистки, сброса и калибровки. Поддерживаемый ток клапана и давление на материал позволяет добиться равномерного потока

Система для дозирования материалов SEC-500T

## Голова для распыления + Голова с иглой

Система для дозирования материалов SEC-500T

Между головами имеется функция подъема цилиндра, которая может осуществлять независимое дозирование.

## Голова и Конвейер

Система может быть оснащена различными головами для нанесения. С двумя разными головами для дозирования можно добиться точного нанесения при небольших зазорах(например, иглой), а также быстрого и широкого покрытия там, где это необходимо(например, конической головой). Двухсекционная конструкция транспортировочного конвейера имеет функцию ожидания платы Система для дозирования материалов SFC-500T

Система для дозирования материалов SFC-500T  
Двухсекционный цепной конвейер обеспечивает высокую надежность и легкость в

Image not found or type unknown

обслуживании(удаление материала в случае его попадания)

Image not found or type unknown

Ширина линии нанесения может варьироваться от 2 до 50мм в зависимости от задач. Вязкость материала 0-1000000 cps.

## Камера чтения реперных знаков и программирования изделий

Система для дозирования материалов SFC-500T  
Функция видеоленты позволяет проводить поиск реперных знаков для автокорректирования положения изделий в оборудовании. Также видеочасть позволяет быстро и эффективно создать программу нанесения материала.

Image not found or type unknown  
Камера может работать со штрихкодами на изделиях заказчика.

## Лазерное измерение высоты

Система для дозирования материала происходит измерение высоты с помощью лазера по поверхности изделия.

Во время нанесения машина автоматически высчитывает и компенсирует высоту нанесенного покрытия относительно измеренной ранее.

Image not found or type unknown

В случае превышения заданной высоты в параметрах (можно изменять допустимый диапазон при необходимости) система выдаст предупреждение.

## Автоматическая калибровка иглы дозирования

Система для дозирования материалов SEC-500T

Технические параметры	
Модель	SEC-ZDDZ01
Размеры	Д100x Ш46 x В35mm
Точность	0.01-0.02мм
Время	3-5с

Принцип работы автоматического выравнивания иглы заключается в формировании двухмерной системы координат посредством двух противоположных световых путей. Когда игла перемещается в среднее положение калибровочного окошка, она одновременно блокирует передачу и прием двух световых путей. В это время датчик взаимодействует с системой управления осями для записи положения иглы. Такое положение соответственно записывает координаты X/Y иглы. Далее игла поднимается и, когда игла

отделяется от передачи и приема двух световых путей, система управления записывает координатное положение иглы по оси Z.

<b>Характеристики</b>	
<b>Модель</b>	SEC-500T
<b>Рабочий диапазон для изделия</b>	X500/Y500/Z100 mm
<b>Макс загрузка по весу</b>	XY20kg / Z10kg
<b>Макс скорость перемещения</b>	X/Y1000mm/s
<b>Система перемещения</b>	Servo motor, Screw
<b>Точность</b>	±0.02mm
<b>Питание</b>	AC220V 50/60Hz 1.2kw
<b>Условия окружающей среды</b>	Humidity 20-90 Temperature 0-40°C
<b>Вес</b>	About 800kg
<b>Размеры</b>	Д1050x Ш1265x В1720мм

## Система для дозирования материалов SEC-500T

Image not found or type unknown