

Система отмывки KED600

Система отмывки KED600

Цена:

Цена по запросу

Описание

В оборудовании используется технология очистки распылением ОЖ под высоким давлением для удаления остатков флюса после СМД монтажа.

Включает процесс отмывки, ополаскивания и сушки.

Преимущества:

1. Данное оборудование подходит для очистки всех видов остатков флюса для печатных плат.
2. В оборудовании используется технология очистки распылением под высоким давлением с высокой очищающей способностью.
3. Использование уникальной в отрасли технологии перемещения распылителей позволяет полностью охватить всю поверхность отмываемых изделий.
4. Большая корзина для изделий (длина 610 мм * ширина 560 мм * высота 550 мм, одно- и двухслойная переменная). Можно легко загрузить более 40 штук изделий формата А4.
5. Оборудован циркуляционной системой фильтрации очищающей жидкости, что значительно увеличивает срок службы и

эффективность очищающей жидкости.

6. Оборудован системой сброса жидкости и системой фильтрации для удовлетворения потребностей пользователей в защите окружающей среды.

7. Оборудован системой нагрева для поддержания оптимальной температуры ОЖ.

8. Автоматическое управление ПЛК, настройка параметров процесса интуитивно понятна и удобна.

9. Вся конструкция из нержавеющей стали AISI 304, антикоррозийная и долговечная.

Структура, функции и принцип работы основных компонентов:

❖. Очистка распылением под высоким давлением, использование характеристик распыления жидкости под высоким давлением, за счет очистки заготовки путем непрерывной промывки с отмывочной жидкостью.

❖. Чистящая среда: очиститель на водной основе/ деионизированная вода.

❖. Размер корзины для очистки: L610 мм * W560 мм * H550 мм (доступны один слой и два слоя).

❖. Объем бака: 25 л.

❖. Точность фильтрации: 5 мкм.

❖. Регулируемая температура: до 75°C.

❖. Мощность нагрева: 6 кВт.

Характеристики:

❖. Оборудование характеризуется простотой эксплуатации и обслуживания, что делает его максимально удобным для пользователей.

❖. Процессы очистки, ополаскивания и сушки выполняются в одной рабочей камере, что снижает объем оборудования и интенсивность ручного труда.

❖. Оборудование оснащено системой циркуляционной фильтрации в процессе очистки и ополаскивания, которая не только обеспечивает чистоту жидкости на каждой станции очистки и ополаскивания, но также значительно повышает эффективность использования чистящей жидкости и воды для ополаскивания и снижает стоимость использования.

❖. 20-дюймовый фильтрующий элемент, обеспечивающий полную фильтрацию, большой ресурс и удобное обслуживание.

❖. Уникальная технология перемешивания ОЖ позволяет избежать расслоения в процессе работы.

Технические характеристики

Общая мощность	28 кВт
Потребление	380 В, 50Гц
Объем бака для ОЖ	65 л.

Емкость бака опрыскивателя	23 л.
Температура нагрева ОЖ	До 75°C
Температура сушки воздухом	До 100°C
Габариты	1200x1100x1830 мм
Управление	ЖК экран с сенсорным вводом
Вес	Около 600 кг