

Система отмывки печатных плат NC25eco

Система отмывки печатных плат NC25eco

Производитель:

MBTech

Цена:

Цена по запросу

Описание

Применяются для высококачественной отмывки печатных плат в моющем растворе с использованием ультразвука по технологии MPC. Имеют модуль водоподготовки и встроенную систему фильтрации. Два варианта исполнения, отличающиеся количеством ванн ополаскивания. Системы оснащены автоматическим внутренним конвейером.

- Компактный дизайн
- Быстрая фиксация печатных плат в оснастке
- Возможность дозагрузки печатных плат во время выполнения цикла отмывки
- Автоматическая транспортировка печатных плат
- Управление процессом с помощью системы индикаторов и клавиатуры
- Непрерывный контроль удельной проводимости тока в зоне ополаскивания со встроенной системы сигнализации
- Запатентованная система фильтрации отмывочной жидкости
- Быстрая сушка в алюминиевой вакуумной камере
- Возможность загрузки до 5-ти рамок оснастки
- Возможность накопления рамок оснастки на выходе из системы
- Надёжная конструкция
- Минимальное техническое обслуживание
- Низкая стоимость владения

Технические характеристики

NC25eco	
Партии печатных плат	малые
Отмывочная жидкость	Cobar MCA-1424
Загрузка жидкостью	

отмывочная жидкость	80 л
деионизированная вода	60 л
обычная вода	-
Ультразвук	опция
Уровень шума	75 Дб
Воздух	5 бар
Электропитание	380/400 В, 50 Гц, 3 фазы, 6 кВт
Вес (без загрузки жидкостью)	600 кг
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	1000×1400×2100 мм