

Система селективной пайки JT SH-3D

Система селективной пайки JT SH-3D

Производитель:

Shen Zhen Jt Automation Equipment Co., Ltd.

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Макс. размер ПП	450x500 мм
Зазор сверху	60 мм
Зазор снизу	120 мм
Рабочие поля на ПП	4 мм
Скорость конвейера	0,2-10 м/мин
Максимальный вес изделия	5-8 кг
Питание	380 В, 50/60 Гц
Емкость для флюса	2 л
Диаметр флюсователя	130 мкм
Ширина нанесения	2-8 мм
Нижний ИК нагрев	Макс. 14 кВт
Верхний конвекц. нагрев	Макс. 6 кВт
Минимальный диаметр насадки	2,5 мм
Высота волны припоя	3-5 мм
Количество припоя в ванне	8 кг
Максимальная температура пайки	350 °С
Точность позиционирования	±0,25 мм
ОС	Windows 10
Тип программирования	Онлайн и офлайн

Описание

SH-3D - компактная и гибкая система селективной пайки. Все модули распложены внутри единой рамы и снабжены конвейером, что делает возможным интеграцию системы в линию.

Система включает в себя следующие модули:

- Модуль флюсования.
- Модуль преднагрева.
- Модуль пайки (сдвоенный модуль – опция).

Количество и состав модулей может быть изменен в соответствии с требованиями Заказчика.