

Система заливки двухкомпонентных материалов SECOND S3030C

Система заливки двухкомпонентных материалов SECOND S3030C

Производитель:

Shenzhen Second Intelligent Equipment Co., Ltd

Цена:

Цена по запросу

Описание

S3030C - одна из самых продаваемых систем для автоматической дегазации, смешивания и заливки двухкомпонентных клеевых материалов. Она имеет компактный корпус, но при этом имеет диапазон дозирования XYZ 500 x 700 x 100 мм. Машина доступна как в операционной системе ПК, так и в операционной системе HMI. ПК-компьютер может работать в паре с видеокамерой CCD и функциями удаленного доступа через Интернет.

- Способна наносить точки, линии, дуги, круги и другие графические объекты.
- Автоматическое заполнение, дегазация, дозирование, смешивание, равномерное и непрерывное дозирование.
- Компактный корпус машины с диапазоном дозирования по осям XYZ 500 мм x 700 x 100 мм.

Преимущества:

- Это компактная машина, но с гибкой конструкцией, подходящей для ежедневных операций по заливке в небольших и средних масштабах.
- Уменьшает отходы материалов или отходов продукции.
- Простота в эксплуатации и управлении производством.
- Удобная в использовании и не требующая особого ухода машина.

Характеристики:

Модель - SEC-S3030C/CH

Область дозирования (макс.) - 500(X)×700(Y)×100(Z)мм

Скорость перемещения - 0-300 мм/сек.

Точность смешивания $\pm 2\%$

Точность дозирования $\pm 2\%$

Соотношение смешивания: 100:100~100:20 или 100:20~100:10, регулируемое.

Скорость дозирования 1 г/сек~15 г/сек или 5 г/сек~30 г/сек.

Рабочая вязкость <100000CPS

Компьютер с операционной системой или сенсорный экран HMI

Дозирующая система - Шаговый двигатель + шестеренный насос / винтовой насос или сервопривод + поршневой насос

Эл. питание - 220 В 50 Гц 2,5 кВт

Габариты - 1300(Д) X1250(Ш)X1600(В) мм

Вес машины- около 330 кг