

Системы отмывки трафаретов N29eco, N29SA4 и N20

Image not found or type unknown



Производитель:

MBTech

Цена:

Цена по запросу

Описание

Используются для отмывки трафаретов в моющем растворе с применением ультразвука по технологии MPC. Обладают минимальным временем цикла отмывки. Отличаются замкнутым циклом отмывки с вертикальным погружением трафарета.

- Ультразвуковая отмывка
- Отсутствие необходимости подачи сжатого воздуха, воды
- Замкнутый цикл отмывки
- Встроенный модуль сушки

Технические характеристики

Параметр	N29eco	N29SA4	N20
Отмывка паяльной пасты	3 мин.		2 настраиваемых таймера
Отмывка клея	10 мин.		
Сушка	15 - 20 мин.		
Загрузка жидкостью	55 л		
Мощность ультразвука	1 кВА		
Площадь воздействия ультразвука	550×450 мм		
Уровень шума	75 дБ		
Воздух	нет		
Электропитание	230 В, 50 Гц, 1 фаза, 2,5 кВт		
Вес (без загрузки жидкостью)	160 кг	180 кг	160 кг
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	1100×690×980 мм	1000×535×1015 мм	1100×690×980 мм