

Системы отмывки трафаретов N29есо, N29SA4 и N20

Системы отмывки трафаретов N29есо, N29SA4 и N20

Производитель:

MBTech

Цена:

Цена по запросу

Описание

Используются для отмывки трафаретов в моющем растворе с применением ультразвука по технологии MPC. Обладают минимальным временем цикла отмывки. Отличаются замкнутым циклом отмывки с вертикальным погружением трафарета.

- Ультразвуковая отмывка
- Отсутствие необходимости подачи сжатого воздуха, воды
- Замкнутый цикл отмывки
- Встроенный модуль сушки

Технические характеристики

| Параметр | N29есо | N29SA4 | N20 |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------|
| Отмывка паяльной пасты | 3 мин. | | 2 настраиваемых таймера |
| Отмывка клея | 10 мин. | | |
| Сушка | 15 - 20 мин. | | |
| Загрузка жидкостью | 55 л | | |
| Мощность ультразвука | 1 кВА | | |
| Площадь воздействия ультразвука | 550×450 мм | | |
| Уровень шума | 75 дБ | | |
| Воздух | нет | | |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц, 1 фаза, 2,5 кВт | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Вес (без загрузки жидкостью) | 160 кг | 180 кг | 160 кг |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | 1100×690×980 мм | 1000×535×1015 мм | 1100×690×980 мм |