

Спрей цинк серый

Спрей цинк серый

Производитель:

PRF

Цена:

Цена по запросу

Описание

Цинковый спрей серого цвета для активной долгосрочной защиты металлов любого типа и сварочных швов от коррозии и других внешних воздействий.

- Покрытие можно использовать в качестве грунтовки.
- Отличный внешний вид и долговременная защита от коррозии и ржавчины, вредного воздействия соли и воды.
- Отличная электропроводность, после нанесения подходит для точечной сварки.
- Высокая надежность покрытия благодаря оптимальной формуле для защиты от любой погоды.
- Отличные свойства укрывистости, большая стойкость к истиранию.
- Возможно использовать прямо на следах ржавчины, подходит для наружного использования.
- Удобно – затраты по времени минимальные, так как необходима только одна рабочая операция.
- Нельзя использовать как реактивный грунт для полимерных, гибридных и полиуретановых герметиков.
- Лучше всего адгезия происходит с: металлами, гальваническими поверхностями, PMMA, материалами из полистирола и поликарбоната.

Область применения

Защита черных металлов и металлических сооружений, конструкций, головок винтов и гаек, сварных швов от коррозии, ремонта и восстановления поверхностных повреждений гальванизированных поверхностей, а также в качестве грунтовочной краски, как слой для последующего окрашивания (возможно применение с декоративными лаками). Используется как проводящее покрытие между фланцами для электродной и точечной сварки. Одно из первых мест средство занимает в техническом обслуживании машин, автомобилестроении, обработке и покраске автомобилей, Ж/Д оборудовании и

их защите от ржавчины. Холодное цинкование активно применяется в промышленности, заводах металлоконструкций, кузовных работах, судостроении, сантехники, строительстве, в энергетике, при работах с кондиционерами и вентиляцией, в генераторных установках, в прицепах, водосточных желобах, мостах, цистернах, сооружений из ковального железа, в саду, на даче, дома, в профессиональном сервисе, а также в области нефтегазовых работ. Также цинк в аэрозольном баллончике незаменим в строительстве гидросооружения и дорог. Кроме того, при обработке составом, конструкции приобретают отличный внешний вид и могут использоваться в земле, воде и на воздухе.

Почему выгодно купить цинковое покрытие в баллончике PRF Heavyzink?

1. Удобно и легко наносить в труднодоступных местах, чистота выполнения работ.
2. Простота и удобство нанесения, даже в труднодоступные места.
3. Равномерное распыления по всей поверхности за счет формы спрея.
4. До 20000 рублей экономии на цинковании, увеличивается рентабельность – антикризисное предложение
5. Создается эффект горячего цинкования, такую продукцию легче продать
6. Мобильность - никаких дополнительных инструментов для нанесения, возможно выполнение работ самостоятельно = экономия на оплате услуг.
7. Отличная адгезия и время сушки, что значительно ускоряет процесс.

Инструкция по применению

1. Для наилучшего эффекта необходимо подготовить поверхность - удалить ржавчину, остатки старого ЛКП, очистить, обезжирить и высушить поверхность (лучше всего с этим справятся наши продукты PRF Penetrating Oil и PRF Degreaser). Но возможно и применение без подготовки – товар полностью готов к применению. Желательно наносить при температуре от +5С до +50С. Не обязательно быть профессионалом для нанесения.
2. Хорошо встряхнуть баллон, чтобы привести в действие смесительные шарики (они должны свободно двигаться) в течении 1 минуты. Периодически помешивать во время работ.
3. При работе баллончик держать вертикально. Распылять тонким слоем равномерными движениями с расстояния около 20-30 см.
4. После применения необходимо очистить сопло – повернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет выходить только газ.

Сушка

Можно сушить в печи или на воздухе. Внимание! При сушке в атмосфере очень влияют условия окружающей среды – погода, температура и влажность. Для печи температура обжига 65-85 градусов. При окрашивании лучше всего сделать тестовую покраску, с целью проверки совместимости.

| | |
|--|-------------------------------|
| Количество в заводской упаковке | 12 шт |
| Страна-производитель | Финляндия |
| Наличие | В наличии |
| Форма упаковки | Аэрозоль |
| Объем | 520мл |
| Цвет | Серый |
| Температура использования | до +500 °С |
| Спрей содержит | 92% цинка |
| Химическая основа | алкидный полимер |
| Адгезионные тестирования (DIN 53151)* | GT0-1 |
| Испытания солевого тумана(DIN 50021 SS) | 460 ч |
| Толщина слоя при одном слое покраски | ~45 мкм |
| Рекомендуемая толщина слоя | 45 мкм |
| Поверхность станет сухой на ощупь | ~30 мин |
| Обработанную поверхность можно красить через | ~6 ч |
| Адгезия | 1 балл, тиксотропная вязкость |