

# Средний фильтр С-1200В для дымоуловителей Atten

Средний фильтр С-1200В для дымоуловителей Atten

**Производитель:**

Atten

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

**Замена среднего фильтра производится каждые 3-6 месяцев.**

Последовательность замены фильтра:

1. Разблокируйте две защелки с двух сторон и снимите верхнюю крышку.
2. Замена первичного фильтрующего элемента: извлеките старый хлопковый фильтр и замените его новым хлопковым элементом, уложив его горизонтально на средний фильтрующий элемент.

Средний фильтр С-1200В для дымоуловителей Atten

3. Замена фильтрующего элемента среднего фильтра: удерживайте за выступы с обеих концов фильтрующего элемента среднего фильтра и осторожно извлеките его из углубления в высокоэффективном фильтре. Замените новым элементом, выступы которого должны смотреть вверх, и вдавите его в углубление в высокоэффективном фильтре.

Средний фильтр С-1200В для дымоуловителей Atten

4. Замена высокоэффективного фильтрующего элемента: после снятия первичного фильтра и среднего фильтра извлеките главный фильтр, удерживая его с двух сторон и осторожно потянув его вверх. Замените новым главным фильтром, вставив его в устройство, а затем поочередно вставьте средний фильтр и первичный фильтр.

Средний фильтр С-1200В для дымоуловителей Atten