

Средство для экранирования электромагнитных полей EMI 35

Средство для экранирования электромагнитных полей EMI 35

Производитель:

CRAMOLIN

Цена:

Цена по запросу

Описание

Средство EMI 35 на основе меди разработано для экранирования оборудования в пластиковых корпусах и снятия электростатических зарядов. Наносится на внутренние поверхности.

Свойства

- Легкость в использовании.
- Покрытие остается стабильным долгое время.
- Обеспечивает высокий уровень защиты даже в тяжелых температурных условиях.
- Хорошие адгезионные свойства.
- Быстро высыхает: можно использовать менее чем через 30 минут (если сохнет при комнатной температуре).

Применение

- Эффективен при использовании с оборудованием:
- Компьютеры, принтеры, видеоэкраны,
- Измерительные инструменты,
- Корпусы видеомагнитофонов
- Бытовая электроника
- Телекоммуникационное оборудование: портативные радиоприемники, радиоуправление, телефоны, т.д.

Цвет	медно-коричневый
Поверхностное удельное сопротивление	< 0,25 Ω / площадь (толщина 50 мкм)
Затухание	60 - 65 дБ (ASTM ES7-83) (толщина 50 мкм)

Проводящая система частицы меди	
Время застывания	
не клейкое состояние	10 мин.
затвердевшее	30 мин.