

ST-1503D Высокочастотная паяльная станция

ST-1503D Высокочастотная паяльная станция

Производитель:

Atten

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

| | |
|--|---|
| Диапазон температур, °C | От 80 °C до 600 °C |
| Электропитание | 100, 110, 120 В переменного тока/ 220, 230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц |
| Мощность, Вт | 150 Вт |
| Стабильность температуры | ±2 °C (в неподвижном воздухе, без нагрузки) |
| Паяльный наконечник | T500-4C |
| Нагреватель | HS-3150H |
| Метод нагревания | Вихревой высокой частоты |
| Тип паяльника | SP-H150 |
| Полное сопротивление между наконечником и землей | <2 Ом |
| Напряжение между наконечником и землей | <2 мВ |

Описание

Высокочастотная паяльная станция **ATTEN ST-1503D**

- Все типы данных, параметров и информации представлены на графическом дисплее;
- Калибровка температуры под управлением микроконтроллера, компенсация для стабильной работы;
- Высокая мощность и отличные показатели восстановления температуры;
- Для упрощения работы предусмотрено 3 группы предварительно заданных температур;

- Вывод показаний температуры в единицах измерения ° С и °F;
- Функция интеллектуальной калибровки температуры;
- Интеллектуальный вентилятор регулирования температуры, пригодный для интенсивной работы.

Стандартная комплектация

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Комплект паяльников: | 1 шт. |
| Подставка для паяльника: | 1 шт. |
| Шнур питания переменного тока: | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации: | 1 шт. |
| Чистящая губка из медной проволоки: | 1 шт. |