ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Станция просеивания порошка TSF-F20

Цена:

Цена по запросу

Описание

Станция просеивания порошка TSF-F20 – профессиональное оборудование для подготовки порошковых материалов к промышленной 3D-печати. Корпус из углеродистой стали с порошковым окрашиванием и внутренние части из нержавеющей стали SUS304 гарантируют высокую износостойкость. Взрывозащищенная конструкция соответствует стандартам ТР ТС-012/2011, CE и ATEX, обеспечивая безопасность работы.

Оснащена высокоэффективной ультразвуковой системой и вибрационным просеиванием, удаляющим крупные частицы в отдельный контейнер. Просеивание в инертной газовой среде повышает качество порошка; защита от избыточного давления предотвращает аварии, а датчики уровня заполнения упрощают контроль процесса. Быстрая замена сита и точная рама с высокой просеивающей способностью гарантируют удобство эксплуатации.

Идеальное решение для высоконагруженного промышленного использования.

Модель	**TSF-F20VA**	**TSF-F20VAD**
Ex маркировка (взрывозащищенность)	Exh IIIC T100°C Da	
Номинальная частота (Гц)	50/60	
Номинальное напряжение (В)	220/230	
Номинальная мощность (Вт)	300	
Мощность ультразвука (Вт) (максимальная)	100	
Внешние размеры сита (мм)	522 x 141	
Размер ячейки (мкм)	25 - 250	
Давление инертного газа (бар)	1 - 2	
Класс фильтра	H	
Мониторинг содержания кислорода	X	V