ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

# Стационарный кислородомер МАРК-409

**Производитель:**
ВЗОР

**Цена:**
Цена по запросу

## Описание

- Два канала
  Свободно программируемые диапазоны измерения.
  Возможность независимых измерений в двух точках.

- Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
  Автоматические температурная и барокомпенсация.
  Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.

- Долговечный сенсор
  Срок службы датчика не менее 10 лет.

- Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии от точки пробоотбора
  До 100 метров.

- Связь с внешними устройствами
  Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА.
  Порт RS-485.
  Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт».

- Прочный алюминиевый корпус IP65
  Прибор надежно защищен от пыли и влаги.

- Графический индикатор с подсветкой
  Удобный формат представления данных и легкость настроек.

## Технические характеристики анализатора растворенного кислорода МАРК-409

| Диапазон | Дискретность | Точность | |
|---|---|---|---|
| КРК, мг/дм$^3$ | 0-10[1] | 0,0001 | ±(0,0027+0,035*А) |
| Температура, °С | 0-70 | 0,1 | ±0,3 |
| | 1 программируемый | | А - измеренное значение |
| Исполнение | Настенное | | Щитовое |

| | | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | 252*146*115 |
| Вес, кг | 2,60 | 2,60 |
| | | |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 10 В·А | |

**Требования к среде**

| | |
|---|---|
| Температура, °С | 0-70 |
| Расход пробы через модуль стабилизации, дм$^3$/мин | 0,07-5 |
| Расход пробы на входе гидропанели, дм$^3$/мин | 0,08-5 |

## Стандартная комплектация

**Базовый комплект:**

- Блок преобразовательный
- Датчик кислородный ДК-409 с кабелем 5 метров
- Комплект сменных элементов
- Электролит
- Гидропанель ГП-409 или модуль стабилизации водного потока МС-402М

**Дополнительно:**

- Датчик ДК-409 для второго канала
- Гидропанель ГП-409 или модуль стабилизации водного потока МС-402М для второго канала

- Вставка кабельная до 95 метров
- OPC-сервер