

## Стационарный кондуктометр МАРК-602Т



**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Два независимых канала измерения  
Свободно программируемые диапазоны измерения.  
Токовый выход 0-5/0-20/4-20 и три реле “сухих” контактов в каждом канале.
- Удобство и точность измерения, минимум обслуживания  
Температура среды до 130 °С, давление до 1,6 МПа.  
Двойная автоматическая термокомпенсация в диапазоне от 0 до 100 °С.
- Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии от точки пробоотбора до 1000 метров.
- Связь с внешними устройствами  
Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/4-20/0-20 мА.  
Порт RS-485. Протокол обмена MODBUS RTU.

Три реле "сухих" контактов в каждом канале.

- Прочный алюминиевый корпус IP65

Прибор надежно защищен от пыли и влаги.

- Панель монтажная

Возможность размещения измерительного комплекса на единой панели.

Подводящие линии - нержавеющая сталь.

## **Стандартная комплектация**

### **Базовый комплект:**

- Блок преобразовательный
- Блок датчика в составе: датчик ДП-ЗТ или ДП-00ЗТ, блок усилителя
- Кабель соединительный 5м

### **Дополнительно:**

- Блок датчика для второго канала
- Датчик расхода
- Кабель соединительный до 1000 м
- Кювета проточная
- Комплект для магистрального монтажа
- Панель монтажная