

# Стационарный pH-метр МАРК-902 / МАРК-902А

Стационарный pH-метр МАРК-902 / МАРК-902А

**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

- Два канала  
Свободно программируемые диапазоны измерения  
Возможность независимых измерений в двух точках
- Удобство и точность измерения, минимум обслуживания  
Автоматическая термокомпенсация  
Градуировка по стандартным буферным растворам с их автоматическим определением
- «Активный» блок датчиков  
Цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров
- Связь с внешними устройствами  
Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/ 4-20/ 0-20 мА  
Порт RS-485  
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт»
- Прочный алюминиевый корпус IP65  
Прибор надежно защищен от пыли и влаги
- Графический индикатор с подсветкой  
Удобный формат представления данных и легкость настроек

## Технические характеристики pH-метра МАРК-902 / МАРК-902А

Диапазон	Дискретность	Точность	
pH	0-15 <sup>1</sup>	0,001	±0,02 <sup>1</sup>
ЭДС, мВ	-1000/ +1000 <sup>1</sup>	1	±2 <sup>1</sup>
Температура, °С	0-50 <sup>1</sup>	0,1	±0,3 <sup>1</sup>
	<sup>1</sup> для блока преобразовательного. параметры pH-метра в целом зависят от типа применяемых электродов		

Исполнение	Настенное	Щитовое
Габаритные размеры, мм	266*170*95	252*146*115
Вес, кг	2,60	2,60
Электропитание	220 В или 36 В, 50 Гц/ 10 В·А	

### Требования к среде

Вода и водные растворы, не содержащие фтористо-водородную кислоту или ее соли и вещества, образующие осадки или пленки на поверхности электродов

Температура, °С	в зависимости от типа применяемых электродов
Расход пробы при работе с гидропанелью ГП-902, дм <sup>3</sup> / мин	

### Стандартная комплектация

#### Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Блок датчиков БД-902 или БД-902А в составе:
  - блок усилительный,
  - термодатчик,
  - электроды ЭС-10601/ 7, Эср-10106/3,0 или электрод комбинированный ЭСК-10617/7
- Кабель соединительный К902.5, 5 метров
- Гидропанель ГП-902 (только для МАРК-902)

#### Дополнительно:

- Блок датчиков БД-902 или БД-902А для второго канала
- Гидропанель ГП-902
- Кабель соединительный до 100 метров

- Кювета проточная (только для МАРК-902А)
- Комплект для установки рН-электродов в магистраль (только для МАРК-902А)
- рН-электроды по выбору
- Стандарт-титры 1,65рН, 9,18рН