

## Стационарный рН-метр МАРК-902 / МАРК-902А

Image not found or type unknown



**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Два канала  
Свободно программируемые диапазоны измерения

- Возможность независимых измерений в двух точках
- Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
  - Автоматическая термокомпенсация
  - Градуировка по стандартным буферным растворам с их автоматическим определением
- «Активный» блок датчиков
  - Цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров
- Связь с внешними устройствами
  - Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/ 4-20/ 0-20 мА
  - Порт RS-485
  - Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт»
- Прочный алюминиевый корпус IP65
  - Прибор надежно защищен от пыли и влаги
- Графический индикатор с подсветкой
  - Удобный формат представления данных и легкость настроек

## Технические характеристики рН-метра МАРК-902 / МАРК-902А

Диапазон	Дискретность	Точность	
рН	0-15 <sup>1</sup>	0,001	±0,02 <sup>1</sup>
ЭДС, мВ	-1000/ +1000 <sup>1</sup>	1	±2 <sup>1</sup>
Температура, °С	0-50 <sup>1</sup>	0,1	±0,3 <sup>1</sup>
	<sup>1</sup> для блока преобразовательного. параметры рН-метра в целом зависят от типа применяемых электродов		
Исполнение	Настенное		Щитовое
Габаритные размеры, мм	266*170*95		252*146*115
Вес, кг	2,60		2,60
Электропитание	220 В или 36 В, 50 Гц/ 10 В·А		

## Требования к среде

Вода и водные растворы, не содержащие фтористо-водородную кислоту или ее соли и вещества, образующие осадки или пленки на поверхности электродов

Температура, °С	в зависимости от типа применяемых электродов
Расход пробы при работе с гидропанелью ГП-902, дм <sup>3</sup> / мин	

## Стандартная комплектация

### Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Блок датчиков БД-902 или БД-902А в составе:
  - блок усилительный,
  - термодатчик,
  - электроды ЭС-10601/ 7, Эср-10106/3,0 или электрод комбинированный ЭСК-10617/7
- Кабель соединительный К902.5, 5 метров
- Гидропанель ГП-902 (только для МАРК-902)

### Дополнительно:

- Блок датчиков БД-902 или БД-902А для второго канала
- Гидропанель ГП-902
- Кабель соединительный до 100 метров
- Кювета проточная (только для МАРК-902А)
- Комплект для установки рН-электродов в магистраль (только для МАРК-902А)
- рН-электроды по выбору
- Стандарт-титры 1,65рН, 9,18рН