

## Стационарный рН-метр МАРК-902 / МАРК-902А



**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- Два канала  
Свободно программируемые диапазоны измерения  
Возможность независимых измерений в двух точках
- Удобство и точность измерения, минимум обслуживания  
Автоматическая термокомпенсация  
Градуировка по стандартным буферным растворам с их автоматическим определением
- «Активный» блок датчиков  
Цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров

- Связь с внешними устройствами  
Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/ 4-20/ 0-20 мА  
Порт RS-485  
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт»
- Прочный алюминиевый корпус IP65  
Прибор надежно защищен от пыли и влаги
- Графический индикатор с подсветкой  
Удобный формат представления данных и легкость настроек

## **Стандартная комплектация**

### **Базовый комплект:**

- Блок преобразовательный
- Блок датчиков БД-902 или БД-902А в составе:
  - блок усилительный,
  - термодатчик,
  - электроды ЭС-10601/ 7, Эср-10106/3,0 или электрод комбинированный ЭСК-10617/7
- Кабель соединительный К902.5, 5 метров
- Гидропанель ГП-902 (только для МАРК-902)

### **Дополнительно:**

- Блок датчиков БД-902 или БД-902А для второго канала
- Гидропанель ГП-902
- Кабель соединительный до 100 метров
- Кювета проточная (только для МАРК-902А)
- Комплект для установки рН-электродов в магистраль (только для МАРК-902А)
- рН-электроды по выбору
- Стандарт-титры 1,65рН, 9,18рН