

Свинцовая паяльная паста ALMIT Sn62USS4M, тип 5

Свинцовая паяльная паста ALMIT Sn62USS4M, тип 5

Производитель:

Almit

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Метод нанесения паяльной пасты

Каплетруйная печать

Описание

Паяльные пасты, разработанные специально для каплетруйного процесса нанесения. Паста содержит безотмывочный флюс ROL1.

- Размер шариков припоя: тип 5
- Содержание металла в весовом соотношении: 85 %
- Упаковка: картридж 30 cc, 100 г
- Сплавы: Sn62Pb36Ag2 (SN62USS4M)

Параметр	Значение
Производитель	ALMIT
Марка	SN62USS4M
Сплав	Sn62Pb36Ag2
Тип сплава	СВИНЦОВЫЙ
Тип пасты	безотмывочный
Стандарт IPC-ANSI-J-STD-004 (флюс)	ROL1
Стандарт IPC-ANSI-J-STD-004 (размер частиц сплава)	тип 5
Ликвидус, °C	179
Солидус, °C	179
Рекомендуемая пиковая температура, °C	205-225
Металл, % в весовом отношении	85

Пленкообразующие элементы	канифоль
Цвет остатков	бесцветный
Время сохранения клейкости +20 °С/70%, ч	не менее 12
Упаковка	
Картридж, г	100 г / 30 сс
Рекомендуемый срок хранения	
Срок хранения при +8 °С, недели	не менее 26
Срок хранения при +20 °С, недели	не менее 14