

# Термопарный преобразователь мощности Keysight N8488A

Термопарный преобразователь мощности Keysight N8488A

**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

## Описание

Утвержденный тип средств измерений. Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 58375-14.

Преобразователь мощности Keysight N8488A имеет самый широкий диапазон частот из всех преобразователей серии N8480. Преобразователи мощности серии N8480 имеют встроенное EEPROM (ЭСППЗУ) для хранения калибровочных коэффициентов, что упрощает процесс калибровки и устраняет необходимость ручного ввода калибровочных данных для каждого значения частоты. Как и другие устройства серии N8480, преобразователь мощности N8488A обеспечивает высокую точность и стабильность измерений, а также низкое значение КСВН.

## Основные возможности и технические характеристики

- **Встроенное EEPROM для хранения калибровочных коэффициентов устраняет необходимость ручного ввода калибровочных данных**
- **Диапазон частот: от 10 МГц до 67 ГГц (в диапазоне от 67 ГГц до 70 ГГц значение характеристик не гарантируется)**

- Широкий динамический диапазон: от -35 дБм до +20 дБм
- Лучшие в своем классе показатели по линейности (
- Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST)
- Совместимость по кодам SCPI
- Возможность использования совместно с измерителями мощности серий EPM (N1913A/N1914A, E4418B/E4419B), EPM-P (E4416A/E4417A) и P (N1911A/N1912A) (требуется обновление прошивки)

**Примечание: Преобразователи мощности серии N8480 не могут использоваться совместно с измерителями мощности Keysight 43х, E1416A, N8262A, СВЧ частотомерами/измерителями серии 53140 и установкой для тестирования базовых станций Keysight E7495A/B.**