

Термопинцет НАККО FX-8804

Термопинцет НАККО FX-8804

Производитель:

НАККО

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Термопинцет предназначенный непосредственно для НАККО FX-888D
- FX-8804 обеспечивает простое выпаивание SMD чипов и плоских корпусов шириной до 25 мм
- Держатель пинцета обеспечивает точное позиционирование наконечника
- Термопинцет для SMD-компонентов
- Прямой нагрев – меньшее воздействие на окружающие компоненты на платах с платным размещением.
- Цанговый зажим обеспечивает лёгкость смены и выравнивания наконечника.

*Требуется приобретение дополнительного держателя В3666 для использования с держателем паяльника станции НАККО FX-888D.

Технические характеристики

Модель	НАККО FX-8804
Энергопотребление	65 Вт (26 В)
Температурный диапазон	От 200 до 400 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Нагревательный элемент	Керамический нагреватель
Наконечник в комплекте	Форма-2L (№A1378)2 шт/комплект
Длина провода	1,2 м

Общая длина	186 мм (с наконечником Chip 2L)
Вес	93 г (с наконечником Chip 2L)

* Общая длина и вес (без провода) * Рекомендованная температура (тех. процесса) от 200°C до 400°C, в то время как диапазон задаваемых значений температуры для FX-888D составляет от 50°C до 480°C.

Стандартная комплектация

Комплектация

- станция
- паяльник
- насадка A1066
- держатель паяльника.