

Термоплита HT-200S

Термоплита HT-200S

Производитель:

SPS Europe

Цена:

Цена по запросу

Описание

Термоплита HT-200S производства компании APT (Германия) предназначена для равномерного нагрева подложки до заданной температуры. Типичными применениями являются: сушка задубливание фоторезиста. Рабочий диапазон температур термоплиты: +50...230 °С, точность поддержания температуры: +/-1 °С, равномерность температуры по поверхности: +/-0.5°С .

Стандартная конфигурация термоплиты HT-200S подходит для работы с подложками диаметром до 200 мм. Большие размеры термоплит и специальные температурные диапазоны доступны по требованию заказчика. Возможна конфигурация с несколькими зонами нагрева, например, для одновременной обработки двух подложек.

В качестве основных опций предлагаются подъемные пины и защитная крышка.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Размер нагревательного элемента, мм	230×230
Диапазон температур, °С	50 - 230
Точность поддержания температуры, °С	±1
Равномерность нагрева рабочей поверхности, °С	±0,5
Время процесса, с	1-999
Материал нагреваемой поверхности	Анодированный алюминий
Количество программ в памяти	20
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт	1200

Габариты (Ш× Г×В), мм	320×450×200
Вес, кг	12