

Термопрофилометр КИС К²



Цена:

Цена по запросу

Описание

Устройство термопрофилирования КИС К² - новейшие устройства в линейке термопрофайлеров КИС. Данная серия термопрофайлеров, представляет собой последние разработки компании КИС в линейке устройств среднего ценового диапазона. Устройства серии КИС К² выпускаются в 7-и или 9-и канальном исполнении. Полученная информация передаётся на компьютер через USB соединение. Применение КИС К² обеспечивает быстрое и надежное снятие характеристик процессов, а также предоставляет пользователям широкие дополнительные возможности по отладке технологических режимов работы печей оплавления и установок пайки волной.

Программное обеспечение КИС выполняет поиск по всем возможным вариантам скорости конвейера и температурам в зонах печи. Программа отбирает

наилучшую настройку для нового продукта за несколько секунд. Выбираемые пользователем параметры настройки фокусируются на следующих критериях:

- среднего значения допуска рабочего окна PWI;
- максимальной скорости конвейера;
- минимального потребления электроэнергии

Минимальные системные требования:

Dual Core / 1 GHz процессор ПК с 2 GB ОП

2 GB на жестком диске

Разрешение экрана 1024 x 768 / 16-bit

1 свободный USB-канал (Для считывания данных с устройства)

1 свободный USB-канал (для лицензионного ключа)

Стандартная комплектация

- Устройство профилирования
- Термобокс с теплоизоляцией; силиконовый чехол для парофазных печей (опция)
- Электронный USB ключ
- ПО на CD диске
- USB кабель
- Ножницы
- Перчатки
- 6 батарей типа AAA
- Термоперчатки
- Термопары (кол-во в зависимости от канальности устройства – 7 или 9)
- Кейс для хранения и переноски
- Калибровочный сертификат