

## Термопрофилометр КИС Х5



### **Цена:**

Цена по запросу

### **Описание**

Термопрофилометр КИС Х5 поставляется с 7, 9 и 12 каналами для подключения стандартных термопар типа К. Считывание информации с термопрофилометра осуществляется с помощью usb кабеля. Для считывания информации в реальном времени, используется дополнительное устройство - радиопередатчик (версия профайлера КИС Х5 RF). Питание устройства термопрофилирования осуществляется батареями типа ААА. При подключении термопрофайлера через usb кабель, питание от батарей не осуществляется, что дает более длительное использование и экономию на расходах по смене батарей.

Для предотвращения перегрева устройства профилирования, в комплект поставляется металлический термобокс обшитый теплоизоляцией. После прохода профилометра через печь, термобокс с устройством профилирования

возможно брать голыми руками без опасения получения ожогов.

Программное обеспечение X5 использует современный, графический интерфейс. Измеряются все критические данные профиля, такие как скорость нагрева, пиковая температура, время выше ликвидуса и т.д. Кроме того, программное обеспечение измеряет Индекс Окна Процесса (PWI). PWI математически определяет параметры профиля в соответствии с установленным окном процесса. Если полученное значение PWI менее 100, то профиль находится в пределах спецификации. Чем ниже PWI (должен стремиться к 0), тем ближе профиль находится к допустимому значению спецификации. Поэтому, снижение PWI приближает к идеальному значению допуска. PWI мгновенно показывает, где ваш процесс или печь должны быть скорректированы.

Navigator Power определяет единственную лучшую настройку печи на базе одного из трех основных ваших критериев:

- среднего значения допуска рабочего окна PWI;
- максимальной скорости конвейера;
- минимального потребления электроэнергии.
- KIC X5 стандартно поставляется с программной опцией статистического контроля SPC, позволяющей графически отображать данные, которые помогут определить отклонения процесса.

### **Минимальные системные требования:**

Dual Core / 1 GHz процессор ПК с 2 GB ОП

2 GB на жестком диске

Разрешение экрана 1024 x 768 / 16-bit

1 свободный USB-канал (Для считывания данных с устройства)

1 свободный USB-канал (для лицензионного ключа)

Microsoft® Windows® XP, Vista, или 7. (32-bit или 64-bit)

### **Стандартная комплектация**

- Устройство профилирования
- Термобокс с теплоизоляцией; силиконовый чехол для парофазных печей (опция)
- ПО на CD диске
- USB кабель
- Ножницы
- 6 батарей типа AAA

- Термоперчатки
- Термопары (кол-во в зависимости от канальности устройства – 7, 9 или 12)
- Радиопередатчик (опция KIC X5 RF)