

# Термостол ST-7500

Термостол ST-7500  
Infrared Table of type PickDown

**Производитель:**

Atten

**Цена:**

Цена по запросу

## Характеристики

Диапазон температур, °С	От 50 °С до 500 °С
Электропитание	220-240 В пер. тока, 50/60 Гц / (110-120 В пер. тока, 60 Гц)
Мощность, Вт	400 Вт, ±10%

## Описание

- Антистатическое исполнение;
- Три набора быстрых настроек параметров для быстрого переключения температуры;
- Датчик с обратной связью, ПИД-регулирование, точная и стабильная температура;
- Блокировка температуры, функция компенсации температуры, работа при постоянной температуре;
- Можно применять для предварительного нагрева печатных плат и других устройств, требующих равномерного нагрева;
- Оснащен внешним разъемом для термопары типа К, которая удобна для измерения фактической температуры нагрева изделий;
- Платформа для подогрева электронных модулей.

Размер нагревающей поверхности	130 x130 мм
Нагрев	Инфракрасный
Материал нагревателя	Керамика
Внешняя термопара типа К	Да (диапазон измерения температуры 0-650 °С)

Функция связи	Да (интерфейс RS485)
Функция подключения	Да (можно использовать в сочетании с очистителем дыма АТТЕН)
Фиксация температуры	Да