Токоизмерительные клещи Fluke 325 с измерением истинного среднеквадратичного значения

Image not found or type unknown

Токоизмерительные клещи Fluke 325 с измерением истинного среднеквадратичного зн

Производитель:	**Цена:**
Fluke	Цена по запросу

Описание

- Измерение переменного и постоянного тока до 400 А
- Измерение напряжения 600 В переменного и постоянного тока
- Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
- Измерение сопротивления до 40 кОм с определением целостности
- Измерение температуры и емкости
- Измерение частоты
- Тонкий эргономичный дизайн
- Большой легкочитаемый дисплей с подсветкой
- Степень защиты CAT IV 300 В/CAT III 600 В
- Клавиша удержания показаний
- Двухлетняя гарантия
- Мягкий футляр для переноски

Технические характеристики

		323	**324**	**325**
Переменный ток	Диапазон	400,0 А	40,00 А/400,0 А	40,00 А/40
	Погрешность	2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц)	1.5 % ± 5 знаков (45 Гц - 400 Гц) Добавить 2% на должность чувствительность	2 % ± 5 зн (45 Гц - 65 2,5 % ± 5 (65 Гц - 40
Постоянный ток	Диапазон	-	-	40,00 А/40
	Погрешность	-	-	2 % ± 5 е

Переменное напряжение	Диапазон	600,0 В	600,0 В	600,0 В
	Погрешность	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.	1,5 % ± 5 ед.мл.раз
Постоянное напряжение	Диапазон	600,0 В	600,0 В	600,0 В
	Погрешность	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.раз
Сопротивление	Диапазон	400,0 Ом / 4000 Ом	400,0 Ом / 4000 Ом	400,0 Ом / 40,00 Ом
	Погрешность	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.раз
Проверка целостности		≤ 70 Ом	≤ 30 Ом	≤ 30 Ом
Емкость		-	0 to 100.0 µF 100 µF to 1000 µF	0 to 100.0 100 µF to
Частота		-	-	5,0 Гц - 50
Реакция на переменный ток		Истинное среднеквадратичное значение (True-rms)	Истинное среднеквадратичное значение (True-rms)	Истинное среднеква значение
Подсветка		-	Да	Да
Удержание показаний		Да	Да	Да
Контактная температура		-	от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F)	от -10,0 °C (от 14,0 °F)
Минимум/Максимум		-	-	Да
Габариты	В x Ш x Г (мм)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x
	Макс. Ø провода	30 мм (600 MCM)	30 мм (600 MCM)	30 мм (60
	Вес	265 г	208 г	283 г
Категория		CAT III 600 В CAT IV 300 В	CAT III 600 В CAT IV 300 В	CAT III 600 CAT IV 300

Гарантия	Два года	Два года	Два года