ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

# Токовые катушки TK1000/TK2000

**Цена:**

Цена по запросу

## Описание

TK1000/TK2000 используются для калибровки амперметра типа «токовые клещи» совместно с источником постоянного/переменного тока.

## Функциональные характеристики

- Эквивалентный выходной ток: 1000 A / 2000 A
- Макс. входной ток: 22 A (скв значение)
- Точность по пост. току: 0,3 %
- Точность по перем. току: 0,3 % при 50 Гц, 0,5 % при 400 Гц
- Частота: Пост. ток, 45 Гц ~ 400 Гц / 45 Гц ~ 65 Гц

## Общие технические характеристики

| | |
|---|---|
| Требования к температуре | Рабочая температура: 13 °C ~ 33 °C<br>Температура хранения: -30 °C ~ 70 °C |
| Требования к влажности | Относительная влажность при работе: 30 % ~ 80 %, без конденсации<br>Относительная влажность при хранении: 10 % ~ 90 % без конденсации |

## Технические параметры

| **Модель** | | **TK1000/TK2000** |
|---|---|---|
| Число витков | В середине | 50 / 100 |
| | Сбоку | 25 / 50 |
| Макс. входной ток | | 22 A (скв значение) |
| Время непрерывного выхода | | <11 A, непрерывно<br>>11 A, ≤ 30 минут. |
| Частота | | Пост. ток, 45 Гц ~ 400 кГц |
| Точность | | Пост. ток: ±0,3%<br>Перем. ток: ±0,3% при 50 Гц, ±0,5% при 400 Гц |