

Трубчатый бессвинцовый припой ATTEN

Трубчатый бессвинцовый припой ATTEN

Производитель:

Atten

Цена:

Цена по запросу

Описание

ATTEN бессвинцовый припой – представляет проволочный припой с тремя флюсовыми каналами внутри, что уменьшает разбрызгивание флюса при высоких температурах пайки по бессвинцовой технологии. Флюс классифицируется как ROL0, согласно стандарту J-STD-004 содержание флюса в припое 2,2% либо 3,5% состав сплава Sn99.3Cu0.7, температура плавления 217-220С

Общая информация

Припой представляет собой комбинацию высокочистого сплава и безотмывочного канифольного флюса без содержания галогенов. Формула флюса обеспечивает хорошие смачивающие свойства при пайке проблемных поверхностей. Флюс обладает малым дымовыделением и слабым запахом. Остатки флюса имеют прозрачный вид, отлично полимеризуются и могут не удаляться с поверхности печатной платы. При соблюдении режимов пайки продукт способствует продлению срока службы паяльных жал.

Характеристики

- Тип флюса согласно стандарту J-STD-004: ROL0;
- Соответствует RoHS;
- Повышенные смачивающие характеристики;
- Минимальное количество остатков после пайки;

- Малое разбрызгивание флюса во время пайки;
- Многоканальная система флюса.

Параметр	Стандарт
Диаметр/мм	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5
Содержание флюса %	2,0% / 2,2% / 3,5

Стандартная комплектация

Форма поставки

Катушки: 50г; 100г; 500г