

# Центрифуги высоких линейных ускорений

Центрифуги высоких линейных ускорений

## Цена:

Цена по запросу

## Описание

Центрифуги серии CFB это лабораторные центрифуги высокой точности, предназначенные для испытаний на высокие ускорения небольших электромеханических компонентов и калибровки прецизионных акселерометров. Благодаря правильной комбинации приводных роторов и приспособлений, образцы могут быть протестированы многократно в соответствии с требованиями стандартов MIL810F, IEC68-2-7 и других эквивалентных спецификаций.

Модель	CFB 3	CFB 5	CFB 10	CFB 20
Диапазон ускорений, м/с <sup>2</sup>	30-2000	30-2000	50-1000	50-1000
Максимальная загрузка, кг	3	5	10	20
Кол-во мест, шт.	6	4	2	2
Макс. размер образца, мм	200	200	300	300
Радиус установки, мм	225	235	500	500
Время старт/остановка, мин	3	3	3	3
Продолжительность работы, мин	60	60	60	60
Внешние габариты центрифуги, мм	1050x1050x1150	1050x1050x1150	1600x1600x1200	1600x1600x1200

<b>Кол-во контактных колец, шт</b>	15	15	12	1
<b>Масса центрифуги, кг</b>	1500	1600	2300	25