

Твердотельный усилитель мощности IFI ME: 0,01-250 МГц, до 200 Вт

Твердотельный усилитель мощности IFI ME: 0,01-250 МГц, до 200 Вт

Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон	до 1 ГГц
Частота (min), МГц	0,01
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Усиление,		Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
			Р1дБ, Вт	дБ			
ME10*	10 кГц - 250 МГц	10	10	40	0.2	22	48,26 х 49,53 х 13,335
ME 25*	10 кГц - 250 МГц	25	25	44	0.3	24	48,26 х 49,53 х 13,335
ME 50*	10 кГц - 250 МГц	50	50	47	0.5	25	48,26 х 49,53 х 13,335
ME 75*	10 кГц - 250 МГц	75	75	48	0.8	27	48,26 х 49,53 х 13,335
ME100*	10 кГц - 250 МГц	100	80	50	1	35	48,26 х 49,53 х 13,335
ME150*	10 кГц - 250 МГц	150	100	52	1,5	40	48,26 х 49,53 х 13,335

ME 200*	10 кГц - 250 МГц	200	150	53	2	88	48,26 x 68,58 x 35,56
------------	---------------------	-----	-----	----	---	----	-----------------------------