

## Твердотельный усилитель мощности IFI S21: 0,8-2,0 ГГц, до 1000 Вт

Image not found or type unknown



**Производитель:**

IFI

**Цена:**

Цена по запросу

### Характеристики

Частотный диапазон

до 6 ГГц

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Частота (min), МГц | 800                   |
| Тип усилителя      | Непрерывной генерации |

## Описание

| Модель  | Диапазон частот, кГц - МГц | Номинальная мощность, Вт | Мощность, Р1дБ, Вт | Усиление, дБ | Сеть, кВа | Масса, кг | Размер (ШхДхВ), см     |
|---------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|
| S21-5   | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 5                        | 5                  | 37           | 0.1       | 25        | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
| S21-10  | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 10                       | 8                  | 40           | 0.1       | 28        | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
| S21-20  | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 20                       | 15                 | 43           | 0.2       | 32        | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
| S21-25  | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 25                       | 20                 | 44           | 0.25      | 36        | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
| S21-40  | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 40                       | 30                 | 46           | 0.3       | 40        | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
| S21-50  | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 50                       | 40                 | 47           | 0.4       | 50        | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
| S21-75  | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 75                       | 60                 | 49           | 0.6       | 55        | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
| S21-100 | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 100                      | 80                 | 50           | 0.8       | 60        | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
| S21-150 | 0,8 ГГц - 2,0 ГГц          | 150                      | 130                | 52           | 1.2       | 80        | 48,26 x 60,96 x 17,78  |

|          |                      |      |      |    |     |     |                                    |
|----------|----------------------|------|------|----|-----|-----|------------------------------------|
| S21-200  | 0,8 ГГц -<br>2,0 ГГц | 200  | 150  | 53 | 1.5 | 90  | 48,26 x<br>60,96 x<br>17,78        |
| S21-250  | 0,8 ГГц -<br>2,0 ГГц | 250  | 200  | 54 | 2   | 100 | 48,26 x<br>60,96 x<br>20,32        |
| S21-300  | 0,8 ГГц -<br>2,0 ГГц | 300  | 250  | 55 | 2.5 | 120 | 48,26 x<br>63,5 x<br>26,67         |
| S21-400  | 0,8 ГГц -<br>2,0 ГГц | 400  | 350  | 56 | 3   | 250 | (2X)<br>48,26 x<br>63,5 x<br>26,67 |
| S21-500  | 0,8 ГГц -<br>2,0 ГГц | 500  | 450  | 57 | 4   | 275 | (2X)<br>48,26 x<br>63,5 x<br>26,67 |
| S21-1000 | 0,8 ГГц -<br>2,0 ГГц | 1000 | 900  | 60 | 8   | 500 | Rack<br>Integrated                 |
| S21-2000 | 0,8 ГГц -<br>2,0 ГГц | 2000 | 1600 | 63 | 16  | 800 | Rack<br>Integrated                 |