

Твердотельный усилитель мощности IFI S251: 0,8-2,5 ГГц, до 1000 Вт

Image not found or type unknown



Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон

до 6 ГГц

Частота (min), МГц	800
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Р1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
S251-5	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	5	5	37	0.1	25	48,26 x 60,96 x 13,335
S251-10	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	10	8	40	0.1	28	48,26 x 60,96 x 13,335
S251-20	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	20	15	43	0.2	32	48,26 x 60,96 x 13,335
S251-25	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	25	20	44	0.25	36	48,26 x 60,96 x 13,335
S251-40	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	40	30	46	0.3	40	48,26 x 60,96 x 13,335
S251-50	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	50	40	47	0.4	50	48,26 x 60,96 x 13,335
S251-75	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	75	60	49	0.6	55	48,26 x 60,96 x 13,335
S251-100	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	100	80	50	0.8	60	48,26 x 60,96 x 13,335
S251-150	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	150	130	52	1.2	80	48,26 x 60,96 x 17,78

S251-200	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	200	150	53	1.5	90	48,26 x 60,96 x 17,78
S251-250	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	250	200	54	2	100	48,26 x 60,96 x 20,32
S251-300	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	300	250	55	2.5	120	48,26 x 63,5 x 26,67
S251-400	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	400	350	56	3	250	(2X) 48,26 x 63,5 x 26,67
S251-500	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	500	450	57	4	275	(2X) 48,26 x 63,5 x 26,67
S251-1000	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	1000	900	60	8	500	Rack Integrated
S251-2000	0,8 ГГц - 2,5 ГГц	2000	1600	63	16	800	Rack Integrated