

Твердотельный усилитель мощности IFI SCCX: 0,01-220 МГц, до 1000 Вт

Твердотельный усилитель мощности IFI SCCX: 0,01-220 МГц, до 1000 Вт

Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон	до 1 ГГц
Частота (min), МГц	0,01
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Р1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
SCCX10	10 кГц - 220 МГц	10	10	40	0.1	33	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCX25	10 кГц - 220 МГц	25	25	44	0.2	35	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCX50	10 кГц - 220 МГц	50	50	47	0.4	36	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCX100	10 кГц - 220 МГц	100	80	50	0.5	38	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCX150	10 кГц - 220 МГц	150	100	52	0.8	40	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCX200	10 кГц - 220 МГц	200	160	53	1,5	80	48,26 x 68,58 x 35,56

SCCX250	10 кГц - 220 МГц	250	200	54	2	90	48,26 x 68,58 x 35,56
SCCX350	10 кГц - 220 МГц	350	280	56	2,5	95	48,26 x 68,58 x 35,56
SCCX500	10 кГц - 220 МГц	500	300	57	3	100	48,26 x 68,58 x 35,56
SCCX800	10 кГц - 220 МГц	800	500	60	5	400	Rack Integrated