

Твердотельный усилитель мощности IFI SCCXE: 0,01-250 МГц, до 800 Вт

Твердотельный усилитель мощности IFI SCCXE: 0,01-250 МГц, до 800 Вт

Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон	до 1 ГГц
Частота (min), МГц	0,01
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон Номинальная		Мощность, Усиление, Сеть, Масса,				Размер (ШхДхВ), см
	частот, кГц - МГц	мощность, Вт	Р1дБ, Вт	дБ	кВа	кг	
SCCXE10	10 кГц - 250 МГц	10	10	40	0.1	33	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCXE25	10 кГц - 250 МГц	25	25	44	0.2	35	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCXE50	10 кГц - 250 МГц	50	50	47	0.4	36	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCXE100	10 кГц - 250 МГц	100	80	50	0.5	38	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCXE150	10 кГц - 250 МГц	150	100	52	0.8	40	48,26 x 60,96 x 12,7
SCCXE200	10 кГц - 250 МГц	200	160	53	1,5	80	48,26 x 68,58 x 35,56

SCCXE250	10 κΓц - 250 МΓц	250	200	54	2	90	48,26 x 68,58 x 35,56
SCCXE350	10 κΓц - 250 МΓц	350	280	56	2,5	95	48,26 x 68,58 x 35,56
SCCXE500	10 κΓц - 250 МΓц	500	300	57	3	100	48,26 x 68,58 x 35,56
SCCXE800	10 κΓц - 250 МΓц	800	500	60	5	400	Rack Integrated