

Твердотельный усилитель мощности IFI SCDX: 0,01-400 МГц, до 800 Вт

Твердотельный усилитель мощности IFI SCDX: 0,01-400 МГц, до 800 Вт

Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон	до 1 ГГц
Частота (min), МГц	0,01
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Р1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
SCDX10	10 кГц - 400 МГц	10	10	40	0.1	33	48,26 x 60,96 x 12,7
SCDX25	10 кГц - 400 МГц	25	25	44	0.2	35	48,26 x 60,96 x 12,7
SCDX50	10 кГц - 400 МГц	50	50	47	0.4	36	48,26 x 60,96 x 12,7
SCDX100	10 кГц - 400 МГц	100	80	50	0.5	38	48,26 x 60,96 x 12,7
SCDX150	10 кГц - 400 МГц	150	100	52	0.8	40	48,26 x 60,96 x 12,7
SCDX200	10 кГц - 400 МГц	200	160	53	1,5	80	48,26 x 68,58 x 35,56

SCDX250	10 κΓЦ - 400 МΓЦ	250	200	54	2	90	48,26 x 68,58 x 35,56
SCDX350	10 κΓЦ - 400 МΓЦ	350	280	56	2,5	95	48,26 x 68,58 x 35,56
SCDX500	10 κΓЦ - 400 МΓЦ	500	300	57	3	100	48,26 x 68,58 x 35,56
SCDX800	10 κΓЦ - 400 МΓЦ	800	500	60	5	400	Rack Integrated