

# Твердотельный усилитель мощности IFI SMX: 0,01-1000 МГц, до 500 Вт

Твердотельный усилитель мощности IFI SMX: 0,01-1000 МГц, до 500 Вт

**Производитель:**

IFI

**Цена:**

Цена по запросу

## Характеристики

Частотный диапазон	до 1 ГГц
Частота (min), МГц	0,01
Тип усилителя	Непрерывной генерации

## Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, P1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
SMX10	10 кГц - 1,0 ГГц	10	10	40	0.1	35	48,26 x 60,96 x 12,7
SMX25	10 кГц - 1,0 ГГц	25	25	44	0.2	40	48,26 x 60,96 x 12,7
SMX50	10 кГц - 1,0 ГГц	50	50	47	0.4	75	48,26 x 60,96 x 17,78
SMX100	10 кГц - 1,0 ГГц	100	80	50	0.5	80	48,26 x 60,96 x 17,78
SMX150	10 кГц - 1,0 ГГц	150	120	52	0.8	120	48,26 x 60,96 x 17,78

SMX200	10 κΓц - 1,0 ΓΓц	200	150	53	1,5	150	(2X) 48,26 x 27.0 x 25,4
SMX250	10 κΓц - 1,0 ΓΓц	250	200	54	2	170	(2X) 48,26 x 27.0 x 25,4
SMX300	10 κΓц - 1,0 ΓΓц	300	250	55	2,5	180	(2X) 48,26 x 27.0 x 25,4
SMX400	10 κΓц - 1,0 ΓΓц	400	300	56	3	200	Rack Integrated
SMX500	10 κΓц - 1,0 ΓΓц	500	400	57	4	250	Rack Integrated
SMX1000	10 κΓц - 1,0 ΓΓц	1000	800	60	8	750	Rack Integrated