

## Твердотельный усилитель мощности IFI SXX: 20-100 МГц, до 50 Вт

Твердотельный усилитель мощности IFI SXX: 20-100 МГц, до 50 Вт

**Производитель:**

IFI

**Цена:**

Цена по запросу

### Характеристики

Частотный диапазон	до 1 ГГц
Частота (min), МГц	20
Тип усилителя	Непрерывной генерации

### Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, P1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
SXX10	20 МГц - 100 МГц	10	10	40	0.1	25	48,26 x 60,96 x 12,7
SXX25	20 МГц - 100 МГц	25	25	44	0.2	28	48,26 x 60,96 x 12,7
SXX50	20 МГц - 100 МГц	50	50	47	0.4	32	48,26 x 60,96 x 12,7
SXX100	20 МГц - 100 МГц	100	80	50	0.5	36	48,26 x 63,5 x 17,78
SXX150	20 МГц - 100 МГц	150	120	52	0.8	40	48,26 x 63,5 x 17,78
SXX200	20 МГц - 100 МГц	200	150	53	1,4	50	48,26 x 63,5 x 17,78

SXX250	20 МГц - 100 МГц	250	200	54	1,6	60	48,26 x 63,5 x 17,78
SXX350	20 МГц - 100 МГц	350	250	56	3	80	48,26 x 60,96 x 20,32
SXX500	20 МГц - 100 МГц	500	350	57	4	100	48,26 x 60,96 x 20,32
SXX1000	20 МГц - 100 МГц	1000	800	60	8	150	48,26 x 60,96 x 25,4
SXX2000	20 МГц - 100 МГц	2000	1600	63	15	200	(2X) 48,26 x 63,5 x 35,56
SXX3000	20 МГц - 100 МГц	3000	2500	65	20	500	Rack Integrated