
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

U1451A Измеритель сопротивления изоляции, от 250 В до 1 кВ

Image not found or type unknown



Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Описание

Измеритель сопротивления изоляции U1451A из серии U1450A идеально подходит для измерений при профилактическом техническом обслуживании электрических и промышленных установок. Большие возможности измерений, эффективное автоматизированное формирование отчетов и длительное время работы позволят выполнить большее количество ежедневных функциональных задач.

При использовании с измерителем U1451A адаптера Bluetooth® U1117A, тестирование может производиться дистанционно с помощью ПК с ОС Windows или устройств с ОС iOS / Android.

Кроме того, автоматически-сгенерированные протоколы испытаний могут быть получены при помощи дополнительного программного обеспечения для измерителя сопротивления изоляции. Протоколы испытаний могут быть созданы в табличном или графическом виде, что облегчает их интерпретацию и анализ.

Измеритель U1451A сертифицирован на соответствие категории защиты IP 67 и испытан на падение с высоты 3 м (10 футов), что позволит с полной уверенностью выполнять тестирование даже в тяжелых рабочих условиях.

Кроме того, при помощи встроенного цифрового мультиметра можно производить различного рода измерения (напр.: напряжение, ток, неразрывность, емкость и т.д.).

Ключевые возможности и технические характеристики

- Беспроводное тестирование сопротивления изоляции при помощи ПК или устройств на основе ОС iOS/Android.
- Автоматическое формирование отчета об испытании
- Испытательное напряжение 250 В / 500 В / 1000 В
- Измерение сопротивления до 66 ГОм
- Установка времени измерения
- Соответствие категории защиты IP 67, испытан на падение с высоты 3 м (10 футов)
- Измерение переменного напряжения, постоянного напряжения, сопротивления, емкости и проверка неразрывности цепи
- Категория безопасности: CAT III 1000 В / CAT IV 600 В