

## ВЧ и СВЧ-усилители мощности Ophir RF

ВЧ и СВЧ усилители мощности Ophir RF

### Цена:

Цена по запросу

### Описание

Возможен заказ со следующими опциями:

**R** разъемы на задней панели

**F** разъемы на передней панели (идет по умолчанию)

**RE** R модель с опцией «цифровое управление». Включает цифровой дисплей с отображением уровня мощности прямой и обратной волны, регулировку усиления, RS-232 или GPIB интерфейс (**рекомендуется**)

**FE** F модель с цифровым управлением

**RT** RE модель с интерфейсом Ethernet

**FT** FE модель с интерфейсом Ethernet

Модель	Диапазон частот, МГц	Линейная мощность, дБ	Мощность насыщения, дБ	Коэффициент усиления, дБ	Неравномерность усиления
4035	2 - 30	60	100	50	±1
4042	2 - 30	300	500	57	±2
4043	2 - 30	600	1000	60	
4044	2 - 30	1200	2000	67	
5085	10 - 200	60	100	50	
5087	10 - 200	175	250	55	
5094	10 - 1000	2	4	36	
5188	10 - 1000	12	20	44	
5064	10 - 1000	30	50	48	
5062	10 - 1000	60	100	50	
5226	80 - 1000	200	300	56	
5151	80 - 2500	20	25	45	

5152	80 - 2500	40	50	48	
5155	80 - 2500	120	250	55	
5056	80 - 4200	1	1	30	
7010	70 - 6000	10	15	42	
7003	20 - 6000	30	50	47	
7005	80 - 6000	150	280	54	±1